

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکتریک و مخابرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

آیتم	مدل	شرح	قیمت (ریال)	سازنده
اسیلوسکوپ های دیجیتال				
	DS-1052E	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پراب، سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۰ مافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1054Z	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB + LAN+ دارای P/F Out-Interface دارای آپشن اتوماتیک ترکیب مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + دارای LCD WVGA Full Color ۷ فسفوری+ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۴۸,۵۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1052D	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۰ مافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار+ لامپک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DSO-5072P	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی IGS/s قابل اتصال به PC	-	Hantek
	DS-2072A	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترکیب مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + دارای LCD WVGA Full Color ۱۴Mpts فسفوری+ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	MSO-2072A	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپک آتالایزر با سرعت IGS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترکیب مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + دارای LCD WVGA Full Color ۸Mpts فسفوری+ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1104Z	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۴ عدد پراب، سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوری+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-2102A-S	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1104Z PLUS	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۴ عدد پراب، سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوری+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار+ قابلیت لیک آتالایزر ۱۶ کاناله	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1102E	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s+ ۲۰ IGS/s نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash + رکورد سیگنال+ ۱۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پدل جلو+ ۱۰ مافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1102D	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله مافظه دار، ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s+ ۲۰ IGS/s نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash + لامپک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s+ به همراه پراب لامپک آتالایزر+ رکورد سیگنال+ ۱۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پدل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	MSO-1104Z	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۴ عدد پراب، سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوری+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار + همراه لامپک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DSO-5202P	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی IGS/s قابل اتصال به PC	-	Hantek
	DSO-5202BMV	اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپک آتالایزر با سرعت IGS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترکیب مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + دارای LCD WVGA Full Color ۸Mpts فسفوری+ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz تکنولوژی	-	Hantek
	MSO-2072A-S	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپک آتالایزر با سرعت IGS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترکیب مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + دارای LCD WVGA Full Color ۸Mpts فسفوری+ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz تکنولوژی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL

RIGOL	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانتکشن FFT + قابل اتصال به PC یا پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN	DS-2102E	
RIGOL	۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانتکشن FFT + قابل اتصال به PC یا پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN + دارای فانتکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	MSO-2102A-S	
RIGOL	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۱۴Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202E	
RIGOL	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۱۴Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202A	
RIGOL	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۲۵٪ + دارای فانتکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لامپک آنالیزر با سرعت IGS/s + قابل اتصال به PC یا پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color * فسفوری + دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه	MSO-2202A	
RIGOL	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانتکشن FFT + قابل اتصال به PC یا پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN + دارای فانتکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	DS-2202A-S	
RIGOL	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۲۵٪ + دارای فانتکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لامپک آنالیزر با سرعت IGS/s + قابل اتصال به PC یا پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color * فسفوری + دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری + دارای فانتکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	MSO-2202A-S	
RIGOL	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانتکشن FFT + قابل اتصال به PC یا پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN	DS-4024E	
RIGOL	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2302A	
RIGOL	۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۲۵٪ + دارای فانتکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لامپک آنالیزر با سرعت IGS/s + قابل اتصال به PC یا پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری	MSO-2302A	
RIGOL	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4032	
RIGOL	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4052	
RIGOL	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6062	
RIGOL	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6064	
RIGOL	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6102	
RIGOL	تماس بگیریید		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری PGS/s + بهترین دستگاه همت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + مافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6104	
اسیلوسکوپ دستی دیجیتال					
Hantek	۳۷,۱۴۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری IGS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC یا پورت USB	DSO-8072 E	
Hantek	۴۱,۰۳۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری IGS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC یا پورت USB	DSO-8102 E	
Hantek	۴۵,۱۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۱۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری IGS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC یا پورت USB	DSO-8152 E	
Hantek	۴۹,۵۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری IGS/s + فانتکشن ژنراتور ۲۵ مگاهرتز + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC یا پورت USB	DSO-8202 E	

کارت اسپلوسکوپ

Hantek	-	کارت اسکوپ ۱۰۰ مگ هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگ سمپل هر ثانیه	DSO-2250
Hantek	-	کارت اسکوپ ۵۰ مگ هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۱۵۰ مگ سمپل هر ثانیه	Hantek-6052BE
Hantek	-	کارت اسکوپ ۲۰ مگ هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۴۸ مگ سمپل هر ثانیه	Hantek-6022BL

اسپکتروم آنالایزرها

RIGOL	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵۰۰MHz~۱۰۰KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm+ همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output قابل نصب RBW و Pre , DANL , Amp قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-705
RIGOL	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱GHz~۱۰۰KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm+ همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output قابل نصب RBW و Pre , DANL , Amp قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-710
RIGOL	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکنگ ژنراتور فرکانس ۵GHz حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output+ به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL , قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-815+TG
RIGOL	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + G ۳dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL , قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-1030A
RIGOL	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکنگ ژنراتور فرکانس ۵GHz حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL , قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-1030A-TG
RIGOL	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + G ۳dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL , قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-832E
RIGOL	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکنگ ژنراتور فرکانس ۵GHz حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL , قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-832E-TG
RIGOL	تماس بگیرید	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و نویز Leven برابر با ۱۶AdBm- و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm+ حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL , قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-875
RIGOL	تماس بگیرید	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵GHz~۹KHz+نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و نویز Leven برابر با ۱۶AdBm- و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm+ حافظه داخلی ۲ گیگا بایت+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL , قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash قابل اتصال به PC از طریق USB	DSA-875-TG

فانکشن ژنراتور

Hantek	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	سولپ فانکشن ژنراتور ۱۰ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty	HDG-2012B
Hantek	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	سولپ فانکشن ژنراتور ۲۰ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty	HDG-2022B
RIGOL	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کای فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگاهرتز دیجیتال با ۲ کانال فرم - تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + تولید شکل موج دلفواه + ۴ حافظه داخلی + سرعت ۱۰۰MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور + نمایشگر LCD رنگی قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-1022
RIGOL	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کای فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال با ۲ کانال فرم همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM + ۱۴ بیتی - تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرم - ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-1032Z
RIGOL	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کای فانکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۶۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچ WVGA TFT + رزولوشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور	DG-1062Z
RIGOL	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کای فانکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۶۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچ WVGA TFT + رزولوشن ۱۴ بیتی +	DG-4062
RIGOL	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کای فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال با ۲ کانال فرم همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM + ۱۴ بیتی - تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرم - ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4102

RIGOL	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰		آر بی تری فانتکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرمهی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ یکتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمهی+ ۱۶MPTS مافقه داخلی+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی+ پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4162
RIGOL	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		آر بی تری فانتکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ یکتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمهی+ ۱۶MPTS مافقه داخلی+ سرعت GS/s+ مافقه داخلی ۱۶AMpts+ پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5251
RIGOL	تماس بگیریید		آر بی تری فانتکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال+ دارای فرمهی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ یکتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمهی+ ۱۶MPTS مافقه داخلی+ سرعت GS/s+ مافقه داخلی ۱۶AMpts+ پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5352

RF سیگنال ژنراتور

RIGOL	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فرمهی -۱۳۴dBm+ ۱۱۰dBm دقت تقویت کننده >۵۰dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB+ مهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse	DSG-815
RIGOL	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فرمهی -۱۳۴dBm+ ۱۱۰dBm دقت تقویت کننده >۵۰dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB+ مهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse	DSG-830
RIGOL	تماس بگیریید		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۶GHz~۹KHz دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فرمهی -۱۳۴dBm+ ۱۱۰dBm دقت تقویت کننده >۵۰dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB+ مهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse	DSG-3060

دیبا لاکر

RIGOL	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		دیبا لاکرژنشن یا سیستم جمع آوری دادهها+ اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) USB , USB Host , GPIB , LAN دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-300
RIGOL	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		دیبا لاکرژنشن یا سیستم جمع آوری دادهها+ اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) USB , USB Host , GPIB , LAN دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-301
RIGOL	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		دیبا لاکرژنشن یا سیستم جمع آوری دادهها+ اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) USB , USB Host , GPIB , LAN دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-302

بار الکتریکی DC

RIGOL	۹۵,۵۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ولتجریان تا ۴۰ آمپر دارای TFT LCD یا اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN , USB , I/O	DL-3021A
RIGOL	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۳۵۰ وات+ ولتجریان تا ۶۰ آمپر دارای TFT LCD یا اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN , USB , I/O	DL-3031A

دیجیتال مولتی متر رومیزی

Appa	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دقت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فاز، Store, Recall Function	APPA 205
Appa	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دقت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فاز، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	APPA 207
Appa	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دقت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فاز، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	APPA-208B
RIGOL	۶۶,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال مولتی متر رومیزی ۵/۲ رقمی- دقت اندازه گیری ۰.۱۵٪+ قابلیت اندازه گیری فرکانس+ ولت AD/DC دیود+ فانتسنگ+ اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیگم+ ۴ سیگم+ جریان AC/DC دارای LCD رنگی+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DM-3058E
RIGOL	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال مولتی متر رومیزی ۶/۲ رقمی- دقت اندازه گیری ۰.۰۳۵٪+ قابلیت اندازه گیری فرکانس+ ولت AD/DC دیود+ فانتسنگ+ اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیگم+ ۴ سیگم+ جریان AC/DC دارای LCD رنگی+ قابل اتصال به PC از طریق پورت	DM-3068

مولتی متر دستی

<i>Kiase</i>	۲,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر میبلی ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، تست مقاومت ، فرکانس ، فازن ، دیود و پیوستگی - Display Hold - Auto Power-off	SK-6555
<i>Appa</i>	-	مولتی متر ۳٪ ۳ دیمیت ، PEN TYPE ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۴۲M ، تست دیود و پیوستگی ، میکرو آمپر ، Hold	APPA 17A
<i>Appa</i>	۶,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر دیجیتال ۳٪ ۳ دیمیت ، TRUE RMS ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، فازن ۶,۰۰۰mF ، فرکانس ۴۰MHZ ، مقاومت ۴۰M ، جریان ۱۰ آمپر ، Hold	APPA 72
<i>Appa</i>	۷,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر ۳٪ ۳ دیمیت ، دارای بار گراف ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۴۰MHZ ، فازن ۴۰mF ، فرکانس ۴۰MHZ ، دیود و پیوستگی ، Hold ، جریان ۱۰A	APPA 82
<i>Appa</i>	-	مولتی متر ۳٪ ۳ دیمیت ، دارای بار گراف ، TRUE RMS ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۴۰M ، فازن ۴۰mF ، فرکانس ۴۰MHZ ، دیود و پیوستگی ، Hold ، جریان ۱۰A	APPA 82RH
<i>Appa</i>	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر ۳٪ ۳ دیمیت ، TRUE RMS ، دارای بارگراف ، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۴۰M ، فازن ۴۰mF ، فرکانس ۴۰MHZ ، نمایش RPM ، مرارت سنس	APPA 106
<i>Appa</i>	-	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت ، TRUE RMS ، count ، ۲۰۰۰۰ ، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۲G ، دیود ، فازن ۴۰mF ، فرکانس ، مرارت سنس ، DATA LOGGER	APPA 107
<i>Appa</i>	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت ، TRUE RMS ، count ، ۲۰۰۰۰ ، دارای data logger ، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ۲G ، فازن ، دیود ، فرکانس ، مرارت سنس ، قابلیت ارتقا به PC ، نرم افزار	APPA 109 N
<i>Appa</i>	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت ، ۴۰۰۰۰ count ، Center Zero Bargraph ، دارای هفت محافظه ، AC/DC ، LV ، True Rms ، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ، دیود ، فازن ، فرکانس ، آمپر ، مرارت سنس ، محافظه الکترونیکی ، dB Meter ، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-503
<i>Appa</i>	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت ، ۱۰۰۰۰ count ، Center Zero Bargraph ، دارای هفت محافظه ، AC/DC ، LV ، True Rms ، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ، دیود ، فازن ، فرکانس ، آمپر ، مرارت سنس ، محافظه الکترونیکی ، dB Meter ، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-505
<i>Appa</i>	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	مولتی کلایبراتور ولتاژ جریان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی ، فرکانس ، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS	APPA-507

میکرو و میلی اهم متر

<i>Sew</i>	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک	SEW-4136 MO
<i>Sew</i>	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک	SEW-4137 MO
<i>Sew</i>	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	میکرو اهم متر دیجیتال	SEW-6237 DLRO

کلمپ آمپر متر انبری

<i>Kiase</i>	۱,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۲۰۰ تا ۱۶ آمپر	SK-7600
<i>Kiase</i>	-	آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ، فازن ، دیود ، فرکانس و پیوستگی	SK-7602
<i>Kiase</i>	۴,۳۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت ، دیود ، فازن ، فرکانس و پیوستگی	SK-7603
<i>Kiase</i>	۳,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC ، مقاومت ، دیود ، پیوستگی	SK-7625
<i>Appa</i>	۱,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر AC دارای Data Hold و Maximum Hold	APPA-A2
<i>Appa</i>	۷,۴۰۰,۰۰۰	مبدل ۱۰۰۰ آمپر AC/DC دارای Auto Zero	APPA 39T
<i>Appa</i>	-	آمپر متر ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر AC دارای Data Hold ، تست ولتاژ AC/DC ، مقاومت و پیوستگی	APPA-A3D
<i>Appa</i>	۶,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۲۰۰ تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ ، مقاومت تا 2000Ω ، دارای Hold ، دیود ، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A7D
<i>Appa</i>	۳,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۲۰۰ تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ ، مقاومت تا 2000Ω ، دارای Hold ، دیود ، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A8
<i>Appa</i>	-	آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر ، Count ، ۱۰۰۰۰ ، همراه با تست ولتاژ ، مقاومت تا 2000Ω ، دارای Hold ، دیود ، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A9
<i>Appa</i>	۸,۶۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ ، میلی ولت ، فازن ، مقاومت ، پیوستگی دیود ، دارای Max Hold , Display Hold , Auto Zero	APPA-A10
<i>Appa</i>	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر هوشمند ۶۰۰ AC/DC آمپر همراه با تست ولتاژ ، مقاومت ، پیوستگی دیود ، دارای Max Hold , Display Hold , Auto Zero	APPA-A6DR
<i>Appa</i>	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ ، میلی ولت ، مقاومت ، پیوستگی دیود ، دارای True RMS ، Max Hold , Display Hold , Auto Zero	APPA-A12R
<i>Appa</i>	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ آمپر AC/DC همراه با تست ولتاژ ، مقاومت ، ک ، پیوستگی دیود ، دارای True Rms ، Peak Hold , Auto Power-off , DCA Zero	APPA-A16HR
<i>Appa</i>	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۱۰۰ تا ۱۰۰ آمپر دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	APPA-A17
<i>Appa</i>	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC True RMS ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر ، وات متر ، کسینوس فی متر ، همونیک تستر ، مرارت سنس ، توانی فازها ، همراه با تست ولتاژ ، مقاومت ، پیوستگی ، Max Hold , Display Hold	APPA-A18+
<i>Appa</i>	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC True RMS ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر ، وات متر ، کسینوس فی متر ، همونیک تستر ، توانی فازها ، همراه با تست ولتاژ ، مقاومت ، پیوستگی ، Max Hold , Display Hold	APPA-136
<i>Appa</i>	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC True RMS ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ آمپر ، وات متر ، کسینوس فی متر ، همونیک تستر ، توانی فازها ، همراه با تست ولتاژ ، مقاومت ، پیوستگی ، Max Hold , Display Hold	APPA-138F
<i>Sew</i>	۹,۶۰۰,۰۰۰	کلمپ آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC/DC دیجیتال + مولتی متر دیجیتال	SEW-3800CL
<i>Sew</i>	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		SEW-3900CL

Sew	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آمیتر متر ۱۰۰۰ آمپر AC دارای LEAKAGE CURRENT / Data Hold ,تست ولتاژ AC, مقاومت و پیوستگی	SEW-3920CL
Kiase	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آمیتر متر AC ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC, مقاومت, خازن, دیود, پیوستگی	SK-7640
Kiase	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	آمیتر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ, مقاومت, فرکانس و پیوستگی, دیود, خازن, Display, Hold, Peak Hold	SK-7660
Kiase	۷,۵۰۰,۰۰۰	آمیتر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC, مقاومت, پیوستگی, دیود, خازن, فرکانس و پیوستگی, Display, Hold, Max /Min	SK-7661
Kiase	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	آمیتر متر AC/DC ۲۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC, مقاومت, پیوستگی, دیود, خازن, Display Hold, Peak Hold,	SK-7708
Kiase	۹,۵۰۰,۰۰۰	آمیتر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC, مقاومت, پیوستگی, دیود, خازن, Display Hold, Peak Hold,	SK-7718
Kiase	۶,۸۰۰,۰۰۰	آمیتر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC, مقاومت, پیوستگی, دیود, خازن, Display Hold, Max /Min	SK-7719
Kiase	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	آمیتر متر AC ۱۰۰ آمپر دارای ربع میلی آمپر مکرر جهت اندازه گیری جریان ناشی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	SK-7820
Kiase	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	آمیتر متر DC ۱۰۰ آمپر دارای ربع میلی آمپر مکرر جهت اندازه گیری جریان ناشی	SK-7830
Kiase	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		SK-821

LCR METER

Appa	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	APPA-700B
Appa	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰ KHZ	APPA-701
Appa	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB و دارای آداپتور و TWEEZER SMD	APPA-703
Appa	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	APPA-705

میگر

Kiase	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/DC/۴۰۰V و ۲۰۰۰MΩ	SK-3502
Appa	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی دستی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/DC/۴۰۰V و ۲۰۰۰MΩ	APPA-605
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-1800 IN
Sew	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-1832 IN
Sew	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-1851 IN
Sew	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-2801 IN
Sew	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-2803 IN
Sew	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-2804 IN
Sew	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-4104 IN
Sew	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-6200 IN
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-6201 IN
Sew	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-6210A IN
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-6211 AIN
Sew	۵۹,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-6212 AIN
Sew	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-6213 AIN
Sew	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش ولتاژ AC/۴۰۰V و ۳۰۰MΩ	SEW-7015 AIN

ارت تستر دیجیتال

Sew	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC, ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری ۲ الکتروود و ۳ سییم	SEW-1820ER
Sew	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC, ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری ۲ الکتروود و ۴ سییم	SEW-2120ER
Sew	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه تست مقاومت زمین (ارت تستر) پرتابل دیجیتال با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سییمه و قابل اتصال به کامپیوتر همراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار	SEW-4236
Sew	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	ارت تستر و لوپ	SEW-8025 LP

منبع تغذیه تک دیجیتال تراکنگ

Matrix چین	۸,۵۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنگ ترانس (فقط) ۳۰ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload, دارای فرمومی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر, دارای کلید Standby فرمومی + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3003D
Matrix چین	۹,۹۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنگ ترانس (فقط) ۳۰ ولت ۵ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload, دارای فرمومی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر, دارای کلید Standby فرمومی + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3005D
Matrix چین	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنگ ترانس (فقط) ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload, دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3010L1

			دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنج ترانس (فشر) ۳۰ ولت ۲۰ آمپر + معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ + مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3020	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکنج					
			منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنج ۳۰ ولت ۳ آمپر دیجیتال + فرومی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر معافیت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرومی + دارای کلید Standby فرومی	MPS-3003LK-3	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
			منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنج ۳۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + فرومی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر معافیت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرومی + دارای کلید Standby فرومی	MPS-3005LK-3	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
			منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنج ۳۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + معافیت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرومی + دارای کلید Standby فرومی	MPS-6005L-2	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی					
			دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر توان فرومی ۲۰۰ وات + دارای نوبز ریزل بسیار پایین معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + برنامه ریزی Delay Time + مانتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	DP-811	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر توان فرومی ۲۰۰ وات + دارای نوبز ریزل بسیار پایین معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + برنامه ریزی Delay Time + مانتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	DP-811A	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنج ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فشر + میزان ریزل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/ μ mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۷/۱۰A + معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرومی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-821	۸۲,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنج ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فشر + میزان ریزل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/ μ mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۷/۱۰A + معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرومی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-821A	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر دارای فرومی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر توان فرومی ۱۶۰ وات + دارای نوبز ریزل بسیار پایین معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/ μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانتورینگ	DP-831	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر دارای فرومی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر توان فرومی ۱۶۰ وات + دارای نوبز ریزل بسیار پایین معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/ μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-831A	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر دارای فرومی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر توان فرومی ۱۹۵ وات + دارای نوبز ریزل بسیار پایین معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/ μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-832	۶۳,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر دارای فرومی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر توان فرومی ۱۹۵ وات + دارای نوبز ریزل بسیار پایین معافیت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/ μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-832A	۹۴,۰۰۰,۰۰۰
			منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control	NDP-4303	۲۵,۰۰۰,۰۰۰
			منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتقا به کامپیوتر	SDP-2603	-
پروپ اندازه گیری - های ولتاژ					
			پروپ هایولتاژ جهت نصب به مولتی متر AC ۲۴KV / DC ۴KV	SEW-PD-28	۵,۰۰۰,۰۰۰
			پروپ هایولتاژ جهت نصب به ایسولوسکوپ AC ۲۴KV / DC ۳۰KV	SEW-PD-20S	۵,۲۰۰,۰۰۰
			پروپ هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ DC ۴۰KV	SEW-PD-40AM	۹,۹۰۰,۰۰۰
			فاز متر فشار قوی ۳۶ کیلو ولت	SEW-230 HD	۱۲,۸۰۰,۰۰۰
			فاز متر فشار قوی ۸۱.۵ کیلو ولت	SEW-290 HD	۱۵,۸۰۰,۰۰۰
			فاز متر فشار قوی دوبل	SEW-MDP-50K	۷۶,۰۰۰,۰۰۰
DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALYZER					
			تست مدارات شبکه برق PSC Tester ۶KV / ... ۳۰۰ Ohm / ... LOOP impedance Tester	SEW-1826 NA	۶,۰۵۰,۰۰۰
PHASE SEQUENCE INDICATOR					

Sew	۴,۰۰۰,۰۰۰		تست R.S.T، ولت AC۶۰۰	SEW-855 PR	
Sew	۴,۰۰۰,۰۰۰		تست R.S.T، AC، ولت ۶۰۰	SEW-ST-850	
شناسایی کابل					
Sew	۴,۸۰۰,۰۰۰		شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-181 CB	
Sew	۹,۷۰۰,۰۰۰		تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-165 CB	
Sew	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز	SEW-5500 CB	
کالیبراتور					
Fluke	تماس بگیرید		مولتی کالیبراتور	FLUKE-725	
Fluke	تماس بگیرید		کالیبراتور دما- PT100-RTD	FLUKE-715	
Sew	۱۴,۵۰۰,۰۰۰		کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر	SEW-6500 LC	
Appa	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		مولتی متر و کالیبراتور	APPA-507	
مزارت سنج و میدل ها					
Appa	۷,۰۰۰,۰۰۰		مزارت سنج دو کاناله با نمایشگر ۳/۲ دیجیتال، دارای °C~۱۳۰-۵۰ °C - 'Hold, Maximum Record, K-type' - °F~۱۹۹۹-۵۸	APPA-52	
Appa	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		مزارت سنج با نمایشگر چهار/۴ دیجیتال با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای Hold, Maximum Record, J- K-type' - °C~۱۳۰-۵۰ °C - °F~۱۹۹۹-۵۸	APPA-53II	
Appa	۲,۵۰۰,۰۰۰		مزارت سنج لیزری	APPA-IT-1	
دستگاههای جانبی					
Sew	۷,۵۰۰,۰۰۰			SEW-PM-15	
Hantek	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		کارت لامپک آنالیز ۳۲ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰۰MSa/s	HANTEK-4032	
Hantek	۶,۷۵۰,۰۰۰		پروپ جریان اسپلوسکوپ AC/DC ۵۰۰MHz	CC-65	
Hantek	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		پروپ دیفرانسیلی (ایزوله) اسپلوسکوپ، فرکانس ۱۰۰ AMΩ تا ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC	HT-8100	
Appa	۱,۲۱۰,۰۰۰		میدل هر نوع مولتی متر به دما سنج	APPA 11	
Appa	۱,۳۷۵,۰۰۰		میدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج	APPA 11H	
Appa	۱,۱۰۰,۰۰۰		میدل مولتی متر APPA17 به کلمپ میتر 300A/ AC	APPA 15	
Sew	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		مولتی تستر RCD/ PSC/LOOP Imedancs	SEW-2712EL	