

تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

بنام خدا

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکتریک و مخابرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

| آیتم | مدل | شماره | قیمت (ریال) | سازنده |
|------------------------------|-----------------|---|-------------|--------|
| اسیلوسکوپ های دیجیتال | | | | |
| | DS-1052E | اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال + ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1054Z | اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ دارای P/F Out-interface دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + دارای LCD WVGA Full Color ۷" فسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1052D | اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال + ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار+ لامپک آنالیزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | | |
|--------|------------|--|-------------------|--|
| Hantek | - | اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی GS/S قابل اتصال به PC | DSO-5072P | |
| RIGOL | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + دارای فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری | DS-2072A | |
| RIGOL | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + دارای کمتر مقدار Overshoot کمتر از ۵٪ + دارای فانکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لامپک آنالیز با سرعت GS/S + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه | MSO-2072A | |
| RIGOL | ۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ + رکورد سیگنال + فیلتر دیجیتال + ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک + قابلیت ۱۰ Pass/Fail + حافظه برای تنظیمات پنل جلو + ۱۵ حافظه داخلی + به همراه کابل و نرم افزار | DS-1104Z | |
| RIGOL | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری GS/S + USB Flash + رکورد سیگنال + دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win + صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال + فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN + دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz تکنولوژی | DS-2102A-S | |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|--------|-------------|--|----------------------|
| RIGOL | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو+ ۱۵ حافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار قابلیت لایک آنالایزر ۱۶ کانال | DS-1104Z PLUS |
| RIGOL | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲۰ IGS/s+ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash+ رکورد سیگنال+ ۱۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیم پنل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی | DS-1102E |
| RIGOL | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله حافظه دار+دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲۰ IGS/s+ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash+ لامپیک آنالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s+به همراه پروب لامپیک آنالایزر+ رکورد سیگنال+ ۱۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیم پنل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی | DS-1102D |
| RIGOL | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار+دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پنل جلو+ ۱۵ حافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار و همراه لامپیک آنالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s | MSO-1104Z |
| Hantek | | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی IGS/s قابل اتصال به PC | DSO-5202P |
| Hantek | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار دارای فانکشن FFT با LCD رنگی IGS/s قابل اتصال به PC | DSO-5202BMV |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | | |
|-------|-------------|---|--------------------|--|
| RIGOL | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color "فسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG | MSO-2072A-S | |
| RIGOL | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG | DS-2102E | |
| RIGOL | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG | MSO-2102A-S | |
| RIGOL | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۱۴Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امیدانس فروبی ۵۰ اهم | DS-2202E | |
| RIGOL | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۱۴Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امیدانس فروبی ۵۰ اهم | DS-2202A | |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | | |
|-------|-------------|--|--------------------|--|
| RIGOL | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایزر با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color " فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه | MSO-2202A | |
| RIGOL | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz | DS-2202A-S | |
| RIGOL | ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایزر با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color " فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG | MSO-2202A-S | |
| RIGOL | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN | DS-4024E | |
| RIGOL | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فروی ۵۰ اهم | DS-2302A | |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|-------|-------------|---|------------------|
| RIGOL | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s + دارای کمتیریم مقدار Overshoot کمتر از ۵٪ + دارای فانکشن FFT + دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s + قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN + RS۲۳۲ + دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate + + دارای ۸ LCD WVGA Full Color " فوسفور + دارای ۲۰ حافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts حافظه مموری | MSO-2302A |
| RIGOL | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۴GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فریمی ۵۰ اهم | DS-4032 |
| RIGOL | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۴GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فریمی ۵۰ اهم | DS-4052 |
| RIGOL | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶ میلیون حافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6062 |
| RIGOL | ۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶ میلیون حافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6064 |
| RIGOL | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین + ذخیره سیگنال + حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶ میلیون حافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6102 |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|--------------|-------------|--|----------------|
| <i>RIGOL</i> | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال اسیلوسکوپ حافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s + بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ حافظه داخلی ۵۶Mpts + قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون حافظه + قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6104 |
|--------------|-------------|--|----------------|

اسیلوسکوپ دستی دیجیتال

| | | | |
|---------------|------------|---|-------------------|
| <i>Hantek</i> | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ دستی ۷۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB | DSO-8072 E |
| <i>Hantek</i> | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB | DSO-8102 E |
| <i>Hantek</i> | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ دستی ۱۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB | DSO-8152 E |
| <i>Hantek</i> | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | اسیلوسکوپ دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال+سرعت نمونه برداری ۱GS/s+نمایشگر LCD رنگی+مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB | DSO-2102 E |

کارت اسیلوسکوپ

| | | | |
|---------------|-----------|--|----------------------|
| <i>Hantek</i> | - | کارت اسکوپ ۱۰۰ مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگا سمپل هر ثانیه | DSO-2250 |
| <i>Hantek</i> | - | کارت اسکوپ ۵۰ مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۱۵۰ مگا سمپل هر ثانیه | Hantek-6052BE |
| <i>Hantek</i> | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | کارت اسکوپ ۲۰ مگا هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۴۸ مگا سمپل هر ثانیه | Hantek-6022BE |

اسپکتروم آنالایزرها

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | | |
|-------|-------------|---|--------------|--|
| RIGOL | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵۰۰MHz~۱۰۰KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + قابل نصب RBW و Pre , DANL -Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-700 | |
| RIGOL | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱GHz~۱۰۰KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-710 | |
| RIGOL | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz~۹KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz + حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-815+TG | |
| RIGOL | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm - تا ۳۰dBm حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-1030A | |
| RIGOL | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz + دارای ۱۰۰Hz (رزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm - تا ۳۰dBm حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-1030A-TG | |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|-----------------------|--------------|--|--------------------|
| RIGOL | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۰Hzرزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- تا ۳۰dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-832E |
| RIGOL | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz + دارای ۱۰Hzرزولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- تا ۳۰dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + به همراه ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-832E-TG |
| RIGOL | ۱۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۱Hzرزولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با -۱۶۸dBm و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-875 |
| RIGOL | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz +نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ+ دارای ۱۱Hzرزولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با -۱۶۸dBm و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output + قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس تا ۱.۵GHz + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN+ USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-875-TG |
| فانکشن ژنراتور | | | |
| Hantek | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | سوئیچ فانکشن ژنراتور ۱۰ مگاهرتز دیجیتال با ۶ نوع فرموی - فرکانس متر ۵ مگاهرتز- قابلیت تنظیم Duty | HDG-2012B |
| Hantek | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | سوئیچ فانکشن ژنراتور ۲۰ مگاهرتز دیجیتال با ۶ نوع فرموی - فرکانس متر ۵ مگاهرتز- قابلیت تنظیم Duty | HDG-2022B |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | | |
|-------|------------|---|-----------------|--|
| RIGOL | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی سون یپ فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال فروجی + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + تولید شکل موج دلفواه + + ۴ حافظه داخلی + سرعت ۱۰۰MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور + نمایشگر LCD رنگی + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-1022 | |
| RIGOL | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز + دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فروجی همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM + ۱۴ بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-1032Z | |
| RIGOL | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی فانکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۶۰MHz + دارای ۲ فروجی هم زمان + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی TFT WVGA + رزولیشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور | DG-1062Z | |
| RIGOL | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی فانکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۶۰MHz + دارای ۲ فروجی هم زمان + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی TFT WVGA + رزولیشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور | DG-4062 | |
| RIGOL | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز + دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فروجی همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM + ۱۴ بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۵۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-4102 | |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|--------------------------|-------------|---|---------|
| RIGOL | ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فروجی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+ AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بی تی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی+ ۱۶MPts حافظه داخلی+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-4162 |
| RIGOL | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+ AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بی تی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی+ ۱۶MPts حافظه داخلی+ سرعت ۱GS/s+ حافظه داخلی ۱۲۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-5251 |
| RIGOL | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | آر بی تار ی فانکشن ژنراتور سینتی سائزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ دارای ۲ فروجی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+ AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بی تی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فروجی+ ۱۶MPts حافظه داخلی+ سرعت ۱GS/s+ حافظه داخلی ۱۲۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-5352 |
| RF سیگنال ژنراتور | | | |
| RIGOL | ۱۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فروجی -۱۱۰dBm تا +۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+ | DSG-815 |
| | | قابل نصب آپشن Pulse | |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | | |
|------------------|-------------|---|----------|--|
| RIGOL | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز-۱۰۰dBc/Hz و توان فرموی -۱۱۰dBm تا +۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+ | DSG-830 | |
| | | قابل نصب آپشن Pulse | | |
| RIGOL | ۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۴GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز-۱۰۰dBc/Hz و توان فرموی -۱۱۰dBm تا +۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت USB و LAN جهت ثبت مقادیر تولید شده+ | DSG-3060 | |
| | | قابل نصب آپشن Pulse | | |
| دیتا لاگر | | | | |
| RIGOL | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | دیتا اکویژیشن یا سیستم جمع آوری دادها + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و چهار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + USB, USB Host, GPIB, LAN LXI, دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها | M-300 | |
| RIGOL | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | دیتا اکویژیشن یا سیستم جمع آوری دادها + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و چهار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + USB, USB Host, GPIB, LAN LXI, دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها | M-301 | |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|---------------------------------|------------|---|----------|
| RIGOL | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | دیتا اکویژیشن یا سیستم جمع آوری داده‌ها + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و چهار سیمه + دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی + قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال + دارای صفحه نمایش رنگی ۴٫۳ اینچی + دارای سیستم RTD و ترموکوپل + قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + USB, USB Host, GPIB, LAN LXI دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر جهت تحلیل داده ها | M-302 |
| بار الکتریکی DC | | | |
| RIGOL | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله + قدرت تا ۲۰۰ وات + ۱۵۰ ولت + جریان تا ۴۰ آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰٫۹ سانتی متری + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN . USB , I/O | DL-3021A |
| RIGOL | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله + قدرت تا ۳۵۰ وات + ۱۵۰ ولت + جریان تا ۶۰ آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰٫۹ سانتی متری + قابل اتصال به PC با پورت LAN . USB , I/O | DL-3031A |
| دیجیتال مولتی متر رومیزی | | | |
| Appa | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۳/۴ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دید، مقاومت، فرکانس، فاز، Store, Recall Function، | APPA 205 |
| Appa | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۳/۴ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دید، مقاومت، فرکانس، فاز، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ | APPA 207 |

آدرس : فیلیپان جمهوری - نرسیده به چهارراه حافظ - سافتمان توکل - شماره B31

| | | | |
|-----------------------|------------|--|------------------|
| Appa | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۳/۴ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ | APPA-208B |
| RIGOL | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | دیمیتال مولتی متر رومیزی ۵ ۱/۲ رقمی + دقت اندازه گیری ۰.۰۱۵% + قابلیت اندازه گیری فرکانس + ولت AD/DC + دیود + فازسنج + اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیم و ۴ سیم + جریان AC/DC + دارای LCD رنگی + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ | DM-3058E |
| RIGOL | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | دیمیتال مولتی متر رومیزی ۶ ۱/۲ رقمی + دقت اندازه گیری ۰.۰۳۵% + قابلیت اندازه گیری فرکانس + ولت AD/DC + دیود + فازسنج + اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیم و ۴ سیم + جریان AC/DC + دارای LCD رنگی + قابل اتصال به PC با پورت | DM-3068 |
| | | U S B , L A N , G P I B , R S - ۲۳۲ | |
| مولتی متر دستی | | | |
| Appa | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | مولتی متر ۳/۴ دیمیت PEN TYPE، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۲M، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold | APPA 17A |
| Appa | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | مولتی متر دیمیتال ۳/۴ دیمیت، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فازن تا ۶۰۰۰mF، فرکانس تا ۶۰MHZ، مقاومت تا ۶۰M، جریان تا ۱۰ آمپر، Hold | APPA 72 |
| Appa | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر ۳/۴ دیمیت، دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۰MHZ، فازن تا ۴۰mF، فرکانس تا ۴۰MHZ، دیود و پیوستگی، Hold، جریان تا ۱۰A | APPA 82 |
| Appa | - | مولتی متر ۳/۴ دیمیت، دارای بار گراف، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۰M، فازن تا ۴۰mF، فرکانس تا ۴۰MHZ، دیود و پیوستگی، Hold، جریان تا ۱۰A | APPA 82RH |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|-----------------------------|------------|--|----------------------|
| Appa | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | مولتی متر ۳/۴ دیجیتال ، TRUE RMS ، دارای بارگراف، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت تا ۴۰M ، فازن تا ۴۰mF، فرکانس تا ۴۰۰MHz، نمایش RPM، مرارت سنج | APPA 106 |
| Appa | - | مولتی متر با نمایشگر دوبل ۴ ۱/۲ دیجیتال، TRUE RMS، ۲۰۰۰۰count، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G ، دیود، فازن تا ۴۰mF، فرکانس،، مرارت سنج، DATA LOGGER | APPA 107 |
| Appa | ۸,۴۰۰,۰۰۰ | مولتی متر با نمایشگر دوبل ۴ ۱/۲ دیجیتال، TRUE RMS ، ۲۰۰۰۰count، دارای data logger، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G ، دیود، فازن، فرکانس، مرارت سنج، قابلیت ارتباط به PC، نرم افزار | APPA 109 N |
| Appa | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | مولتی متر با نمایشگر دوبل ۵ دیجیتال، ۴۰۰۰۰count، Center Zero Bargraph، دارای هفت مافظه، AC/DC، LVΩ، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس ، آمپر، مرارت سنج، مفاظظ الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار | APPA-503 |
| Appa | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر با نمایشگر دوبل ۵ دیجیتال، ۱۰۰۰۰count، Center Zero Bargraph، دارای هفت مافظه، AC/DC، LVΩ، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس ، آمپر، مرارت سنج، مفاظظ الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار | APPA-505 |
| Appa | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | مولتی کالیبراتور ولتاژ جریان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی ، فرکانس ، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS | APPA-507 |
| میکرو و میلی اهم متر | | | |
| Sew | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | میلی اهم متر دیجیتال • الی ۲۰۰۰ اهم + فاموشی اتوماتیک | SEW-4136 MO |
| Sew | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | میلی اهم متر دیجیتال • الی ۲۰۰۰ اهم + فاموشی اتوماتیک | SEW-4137 MO |
| Sew | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | میکرو اهم متر دیجیتال | SEW-6237 DLRO |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

کلمپ آمپر متر انبری

| | | | |
|-------|-----------|---|-----------|
| Kiase | ۹۵۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر | SK-7600 |
| Kiase | - | آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، فرکانس و پیوستگی | SK-7602 |
| Kiase | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس و پیوستگی | SK-7603 |
| Kiase | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC، مقاومت، دیود، پیوستگی | SK-7625 |
| Appa | ۸۵۰,۰۰۰ | آمپر متر ۴۰۰ آمپر AC دارای Maximum Hold و Data Hold | APPA-A2 |
| Appa | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | مبدل ۱۰۰۰ آمپر AC/DC، دارای Auto Zero | APPA 39T |
| Appa | - | آمپر متر ۴۰۰ آمپر AC دارای Data Hold، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت و پیوستگی | APPA-A3D |
| Appa | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off | APPA-A7D |
| Appa | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۲۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off | APPA-A8 |
| Appa | - | آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر، Count ۱۰۰۰۰، همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off | APPA-A9 |
| Appa | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، فازن، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold، Auto Zero | APPA-A10 |
| Appa | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | آمپر متر هوشمند AC/DC ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold، Auto Zero | APPA-A6DR |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|-------|-----------|--|-------------------|
| Appa | ۴,۴۵۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Max Hold ,Display Hold ,Auto Zero | APPA-A12R |
| Appa | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر ۱۰۰۰ AC/DC همراه با تست ولتاژ، مقاومت ۴۰k، پیوستگی دیود، True Rms، دارای Peak Hold Auto Power-off,DCA Zero، | APPA-A16HR |
| Appa | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده | APPA-A17 |
| Appa | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC، True RMS تا ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، مرارت سنج، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold | APPA-A18+ |
| Appa | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC، True RMS تا ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold | APPA-136 |
| Appa | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC، True RMS تا ۱۰۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توالی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold | APPA-138F |
| Sew | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | کلمپ آمپر متر ۱۰۰۰ AC/DC دیجیتال + مولتی متر دیجیتال | SEW-3800CL |
| Sew | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | | SEW-3900CL |
| Sew | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | آمپر متر ۱۰۰۰ AC دارای AC، تست ولتاژ، مقاومت و پیوستگی LEAKAGE CURRENT / Data Hold | SEW-3920CL |
| Kiase | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۲۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، پیوستگی Display، | SK-7640 |
| Kiase | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، مقاومت، فرکانس و پیوستگی، دیود، فازن، Display، Hold ,Peak Hold | SK-7660 |
| Kiase | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن، فرکانس و پیوستگی، Display، Hold ,Max /Min | SK-7661 |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|------------------|------------|--|-----------|
| Kiase | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC تا ۲۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن Display Hold, Peak Hold, | SK-7708 |
| Kiase | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC تا ۱۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن Display Hold, Peak Hold, | SK-7718 |
| Kiase | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC تا ۱۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن, Display Hold, Max /Min | SK-7719 |
| Kiase | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان ناشی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده | SK-7820 |
| Kiase | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | آمپر متر DC تا ۱۰۰ آمپر + دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان ناشی | SK-7830 |
| LCR METER | | | |
| Appa | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱ KHZ | APPA-700B |
| Appa | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱۰ KHZ | APPA-701 |
| Appa | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB و دارای آداپتور و TWEEZER SMD | APPA-703 |
| Appa | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر مجزا جهت نمایش L,C,R,Q,D تا فرکانس ۱ KHZ | APPA-705 |
| میگر | | | |
| Kiase | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال AC,DC/۶۰۰V ولتاژ + تست پیوستگی و ۱۲۵/۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۰۰۰MΩ دارای ۱۰۰ حافظه | SK-3502 |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|------|------------|--|--------------|
| Appa | ۹,۹۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی دستی (میگر) دیجیتال $2000M\Omega$ + $1000V/500/250/125$ + ولتاژ $400V$ AC,DC + تست PI/DAR + پیوستگی + دارای ۱۰۰ مافظله | APPA-605 |
| Sew | - | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $400M\Omega$ + $1000V/500/250$ + تست پیوستگی + ولتاژ $400V$ AC | SEW-1800 IN |
| Sew | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $400M\Omega$ + $1000V/500/250$ - تستر باتری- تستر پیوستگی مولتی رنج + ولتاژ AC $400V$ | SEW-1832 IN |
| Sew | ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $2000M\Omega$ + $1000V/500/250$ + تست پیوستگی + ولتاژ $400V$ AC | SEW-1851 IN |
| Sew | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $3000M\Omega$ + $1000V/500/250$ - دارای تستر کمتر از ۵۰۰ اهم ، نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-2801 IN |
| Sew | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $250G\Omega$ + $5000V/500/250/1000$ ، نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-2803 IN |
| Sew | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $500G\Omega$ + $10000V/5000/2500/1000$ ، نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-2804 IN |
| Sew | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $600G\Omega$ + $10000V/5000/2500/1000$ ، نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-4104 IN |
| Sew | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $200G\Omega$ + $5KV$ | SEW-6200 IN |
| Sew | - | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ $400G\Omega$ + $10KV$ | SEW-6201 IN |
| Sew | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $250G\Omega$ + $5000V/5000/2500/1000$ ، نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-6210A IN |
| Sew | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $500G\Omega$ + $10000V/5000/2500/1000$ با نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-6211 AIN |
| Sew | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $500G\Omega$ + $10000V/5000/2500/1000$ با پله های ۵۰۰ ولتی، نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-6212A IN |
| Sew | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $500G\Omega$ + $10000V/5000/2500/1000$ با پله های ۵۰۰ ولتی، تست PI، نمایشگر LCM + بار گراف | SEW-6213 AIN |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|---------------------------------------|------------|---|---------------------|
| Sew | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $V+T\Omega$ / ۱۵۰۰۰ / ۵۰۰۰ / ۲۵۰۰ / ۱۰۰۰ با پله های ۵۰۰ ولتی، تست و -PI، نمایشگر LCM+بارگراف+اتصال به کامپیوتر | SEW-7015 AIN |
| ارت تستر دیجیتال | | | |
| Sew | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + ۲ الکتروود ۳ سیم | SEW-1820ER |
| Sew | ۶,۴۰۰,۰۰۰ | ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + ۲ الکتروود ۴ سیم | SEW-2120ER |
| Sew | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر)پرتابل دیجیتالی با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص فاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر بهمراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار | SEW-4236 |
| Sew | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ارت تستر و لوپ | SEW-8025 LP |
| منبع تغذیه تک دیجیتال تراکنینگ | | | |
| چین Matrix | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای فروجی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر+ دارای کلید Standby فروجی+ مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | MPS-3003D |
| چین Matrix | ۵,۳۰۰,۰۰۰ | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۵ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای فروجی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر+ دارای کلید Standby فروجی+ مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | MPS-3005D |
| چین Matrix | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ+ مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | MPS-3010L1 |
| چین Matrix | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنینگ ترانسسی (فطی) ۳۰ ولت ۲۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload + دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ+ مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | MPS-3020 |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکنگ

| | | | |
|------------|------------|--|---------------------|
| Matrix چین | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنگ ۳۰ولت ۳ آمپر دیجیتال + فروجی ثابت ۵ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فروجی + دارای کلید Standby فروجی | MPS-3003LK-3 |
| Matrix چین | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنگ ۳۰ولت ۵ آمپر دیجیتال + فروجی ثابت ۵ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فروجی + دارای کلید Standby فروجی | MPS-3005LK-3 |
| Matrix چین | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنگ ۶۰ولت ۵ آمپر دیجیتال + محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فروجی + دارای کلید Standby فروجی | MPS-6005L-2 |

منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی

| | | | |
|-------|------------|--|----------------|
| RIGOL | ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ | دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر + توان فروجی ۲۰۰ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فروجی + Low Ripple Noise $35 \mu Vrms / 2mVpp$ + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO | DP-811 |
| RIGOL | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر + توان فروجی ۲۰۰ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فروجی + Low Ripple Noise $35 \mu Vrms / 2mVpp$ + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO | DP-811A |

آدرس : فیلیپان جمهوری - نرسیده به چهارراه مافظ - سافتمان توکل - شماره B31

| | | | |
|-------|-------------|---|---------|
| RIGOL | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | دیمییتال منبع تغذیه دوبل تراکینگ ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فطی + میزان رپل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/۲mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا +۶۰V/۱۰A+ محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرومی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت/ آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | DP-821 |
| RIGOL | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | دیمییتال منبع تغذیه دوبل تراکینگ ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فطی + میزان رپل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/۲mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا +۶۰V/۱۰A+ محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرومی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت/ آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | DP-821A |
| RIGOL | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | دیمییتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر + دارای فرومی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر + توان فرومی ۱۴۰ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت, آمپر, توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/۲mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت/ آمپر, مانیتورینگ | DP-831 |
| RIGOL | ۱۴۱,۳۰۰,۰۰۰ | دیمییتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر + دارای فرومی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر + توان فرومی ۱۴۰ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت, آمپر, توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/۲mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time, ولت/ آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | DP-831A |
| RIGOL | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | دیمییتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر + دارای فرومی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر + توان فرومی ۱۹۵ وات + دارای نویز رپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت, آمپر, توان و نمایش شکل موج فرومی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms/۲mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت/ آمپر, مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO | DP-832 |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|--------|------------|--|----------|
| RIGOL | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | دیجیتال منبع تغذیه دابل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر+ دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر+ توان فرموی ۱۹۵ وات+ دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load+ نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ Low Ripple Noise $350 \mu Vrms/2mVpp$+ دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی+ TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO | DP-832A |
| Manson | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control | NDP-4303 |
| Manson | - | منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر | SDP-2603 |

پروب اندازه گیری - های ولتاژ

| | | | |
|-----|------------|---|-------------|
| Sew | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | پروب هایولتاژ جهت نصب به مولتی متر ۴۰KV /DC ۲۸KV AC | SEW-PD-28 |
| Sew | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | پروب هایولتاژ جهت نصب به اسیلوسکوپ ۳۰KV /DC ۲۸KV AC | SEW-PD-20S |
| Sew | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | پروب هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ ۴۰KV DC | SEW-PD-40AM |
| Sew | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | فاز متر فشار قوی | SEW-276 HD |
| Sew | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | فاز متر فشار قوی | SEW-290 HD |
| Sew | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | فاز متر فشار قوی دابل | SEW-MDP-50K |

DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALAYZER

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------|
| Sew | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | تست مدارات شبکه برق ۶KV PSC Tester / ۰۰۳... ۲۰۰۰ Ohm LOOP impedance Tester | SEW-1826 NA |
| PHASE SEQUENCE INDICATOR | | | |
| Sew | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | تستر R.S.T، ولت ۶۰۰ AC | SEW-855 PR |
| Sew | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | تستر R.S.T، AC، ولت ۶۰۰ | SEW-ST-850 |
| شناسایی کابل | | | |
| Sew | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن | SEW-181 CB |
| Sew | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصالی یا قطعی کابل برق یا تلفن | SEW-165 CB |
| Sew | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز | SEW-5500 CB |
| کالیبراتور | | | |
| Fluke | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی کالیبراتور | FLUKE-725 |
| Fluke | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | کالیبراتور دما- PT100-RTD | FLUKE-715 |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه مافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | |
|----------------------------|------------|--|-------------|
| Sew | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر | SEW-6500 LC |
| Appa | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر و کالیبراتور | APPA-507 |
| مراکز سنج و مبدل ها | | | |
| Appa | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | مراکز سنج دو کاناله با نمایشگر ۳ ½ دیجیتال، دارای ۱۳۰۰°C~۵۰°C - 'Hold ,Maximum Record, K-type' ۵۸°F~۱۹۹۹°F | APPA-52 |
| Appa | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | مراکز سنج با نمایشگر چهار/۴دیجیت با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای Hold ,Maximum Record,]- K-type' -۵۰°C~۱۳۰۰°C' -۵۸°F~۱۹۹۹°F | APPA-53II |
| Appa | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | مراکز سنج لیزری | APPA-IT-1 |
| ابزار جانبی | | | |
| Hantek | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | کارت لامپک آنالایزر ۳۲ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰۰MSa/s | HANTEK-4032 |
| Hantek | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | پروب جریان اسیلوسکوپ AC/DC تا ۶۵ آمپر ۲۰KHz DC: | CC-65 |
| Hantek | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | پروب دیفرانسیلی (ایزوله) اسیلوسکوپ+فرکانس ۸MΩ تا ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC | HT-8100 |
| Appa | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مبدل هر نوع مولتی متر به دما سنج | APPA 11 |
| Appa | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | مبدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج | APPA 11H |

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31

| | | | | |
|-------------|-----------|--|--------------------------|--|
| <i>Appa</i> | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | مبدل مولتی متر APPA17 به کلمپ میتر AC / 300A | <i>APPA 15</i> | |
| <i>Sew</i> | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | مولتی تستر RCD / PSC / LOOP Imedancs | <i>SEW-2712EL</i> | |

v جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت <http://www.parselectronic.com> مراجعه و یا با شماره های ۰۲۱-۶۶۷۲۴۲۲۷ و یا ۰۲۱-۶۶۷۳۵۲۵۲ تماس حاصل فرمائید.

آدرس : فیابان جمهوری-نرسیده به چهارراه حافظ-سافتمان توکل-شماره B31