

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکتریک و مخبرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

آیتم	مدل	شرح	قیمت (ریال)	سازنده
<b>اسیلوسکوپ های دیجیتال</b>				
	<b>DS-1052E</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پراب، سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۰ مافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1054Z</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB + LAN+ دارای P/F Out-Interface دارای آپشن اتوماتیک ترنکر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۷ فسفور+ دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1052D</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۰ مافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار+ لامپیک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DSO-5072P</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانکشن FFT LCD رنگی IGS/s قابل اتصال به PC	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	Hantek
	<b>DS-2072A</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s + دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنکر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفور+ مافظه ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH+ دارای ۱۴Mpts مافظه مموری	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>MSO-2072A</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ قابل کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵%+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپیک آتالایزر با سرعت IGS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنکر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفور+ مافظه ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>MSO-2072A-S</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ قابل کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵%+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپیک آتالایزر با سرعت IGS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنکر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفور+ مافظه ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1102E</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash + رکورد سیگنال+ ۱۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پدل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1102D</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash + لامپیک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s+ به همراه پروب لامپیک آتالایزر+ رکورد سیگنال+ ۱۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پدل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-2102E</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1104Z</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-2102A-S</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>MSO-2102A-S</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1104Z PLUS</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار قابلیت ایک آتالایزر ۱۶ کاناله	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL

RIGOL	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوره+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت LAN+ USB رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+۳۰۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت 1۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پزل ملو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار و همراه لایهنگ آتالایز ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	MSO-1104Z	
Hantek			اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانکشن FFT و LCD رنگی ۱GS/s قابل اتصال به PC	DSO-5202P	
Hantek	-		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانکشن FFT و LCD رنگی ۱GS/s قابل اتصال به PC	DSO-5202BMV	
RIGOL	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۱۴Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202E	
RIGOL	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۱۴Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202A	
RIGOL	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۰٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایهنگ آتالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸" فسفوره+ دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts مافظه	MSO-2202A	
RIGOL	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب +سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ Flash و رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن+فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	DS-2202A-S	
RIGOL	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۰٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایهنگ آتالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸" فسفوره+ دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	MSO-2202A-S	
RIGOL	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب +سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ Flash و رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن+فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ بهترین دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4024E	
RIGOL	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۰٪+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایهنگ آتالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری	MSO-2302A	
RIGOL	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4032	
RIGOL	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4052	
RIGOL	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6062	
RIGOL	تماس بگیرید		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6064	
RIGOL	تماس بگیرید		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6102	
RIGOL	تماس بگیرید		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6104	
<b>اسیلوسکوپ دستی دیجیتال</b>					
Hantek	۸۸,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۶۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال +سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی +موتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8072 E	
Hantek	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال +سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی +موتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8102 E	
Hantek	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۱۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال +سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی +موتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8152 E	

Hantek	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰		اسپیکوسکوپ دستی ۲۰۰ مگا هرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + فانتکشن ژنراتور ۲۵ مگا هرتز + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC و پورت USB	<b>DSO-8202 E</b>	
<b>کارت اسپیکوسکوپ</b>					
Hantek	-		کارت اسپیکوسکوپ ۱۰۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	<b>DSO-2250</b>	
Hantek	-		کارت اسپیکوسکوپ ۵۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۱۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	<b>Hantek-6052BE</b>	
Hantek	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		کارت اسپیکوسکوپ ۲۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۱۴۸ مگا سمپل هر ثانیه	<b>Hantek-6022BE</b>	
<b>اسپکتروم آنالایزرها</b>					
RIGOL	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵۰۰MHz~۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre , DANL - Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-705</b>	
RIGOL	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱GHz~۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre , DANL - Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-710</b>	
RIGOL	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz</b> + حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + به همراه ماژول های LAN + USB Flash + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-815+TG</b>	
RIGOL	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-1030A</b>	
RIGOL	تماس بگیرید		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz</b> + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-1030A-TG</b>	
RIGOL	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-832E</b>	
RIGOL	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz</b> + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + به همراه ماژول های LAN + USB Flash + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-832E-TG</b>	
RIGOL	تماس بگیرید		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و نویز Leven برابر با ۱۶AdBm - ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-875</b>	
RIGOL	تماس بگیرید		اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و نویز Leven برابر با ۱۶AdBm - ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + <b>ماژول تراکینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz</b> + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-875-TG</b>	
<b>فانتکشن ژنراتور</b>					
Hantek	۳۸,۰۰۰,۰۰۰		سولپ فانتکشن ژنراتور ۱ مگا هرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگا هرتز - قابلیت تنظیم Duty	<b>HDG-2012B</b>	
Hantek	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		سولپ فانتکشن ژنراتور ۳ مگا هرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگا هرتز - قابلیت تنظیم Duty	<b>HDG-2022B</b>	
RIGOL	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		آرینکاری سولپ فانتکشن ژنراتور سینتی سازی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگا هرتز دیجیتال ۲ کانال فرم - تکنولوژی DDS + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + تولید شکل موج دلفوا + ۴ حافظه داخلی + سرعت ۱۰۰MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور + نمایشگر LCD رنگی + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	<b>DG-1022</b>	
RIGOL	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		آرینکاری فانتکشن ژنراتور سینتی سازی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگا هرتز دارای LCD دیجیتال ۲ کانال فرم همزمان + تکنولوژی DDS + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM</b> + تولید شکل موج دلفوا + ۱۰ نوع شکل موج فرم - ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	<b>DG-1032Z</b>	
RIGOL	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		آرینکاری فانتکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولوشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور	<b>DG-1062Z</b>	
RIGOL	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰		آرینکاری فانتکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولوشن ۱۴ بیتی +	<b>DG-4062</b>	

RIGOL	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS+ مافقه دافله+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4102
RIGOL	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS+ مافقه دافله+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4162
RIGOL	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS+ مافقه دافله+ سرعت ۱GS/s+ مافقه دافله ۱۶۸MPTS+ پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5251
RIGOL	تماس بگیریید		آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ دارای ۲ فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS+ مافقه دافله+ سرعت ۱GS/s+ مافقه دافله ۱۶۸MPTS+ پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5352

### RF سیگنال ژنراتور

RIGOL	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز- Hz/dBc/۱۰۰+ توان فرمیه -۱۱dBm+ ۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB+ مهت ثبت مقادیر تولید شده+ <b>قابل نصب آپشن Pulse</b>	DSG-815
RIGOL	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز- Hz/dBc/۱۰۰+ توان فرمیه -۱۱dBm+ ۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB+ مهت ثبت مقادیر تولید شده+ <b>قابل نصب آپشن Pulse</b>	DSG-830
RIGOL	تماس بگیریید		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۶GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز- Hz/dBc/۱۰۰+ توان فرمیه -۱۱dBm+ ۱۳dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB+ مهت ثبت مقادیر تولید شده+ <b>قابل نصب آپشن Pulse</b>	DSG-3060

### دیبا لاکر

RIGOL	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		دیبا اکوریشن یا سیستم جمع آوری داده+ اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر یا پورت (Core Device) .USB Host .USB .GPIB .LAN LXI . دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-300
RIGOL	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		دیبا اکوریشن یا سیستم جمع آوری داده+ اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر یا پورت (Core Device) .USB Host .USB .GPIB .LAN LXI . دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-301
RIGOL	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		دیبا اکوریشن یا سیستم جمع آوری داده+ اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر یا پورت (Core Device) .USB Host .USB .GPIB .LAN LXI . دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-302

### بار الکتریکی DC

RIGOL	۷۱,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۴آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری	DL-3021
RIGOL	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۴آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN . USB . I/O	DL-3021A
RIGOL	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۳۵۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۶آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری	DL-3031
RIGOL	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۳۵۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۶آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق LAN . USB . I/O	DL-3031A

### دیجیتال مولتی متر رومیزی

Appa	۲۹,۵۰۰,۰۰۰		مولتی متر رومیزی با تصدیق برقی و باطری ۴٪ ذمیمت. True Rms. دارای Backlit, بارگراف, تست ولتاژ, آمپر, بیوستگی, دیود, مقاومت, فرکانس, فان, Store, Recall Function	APPA 205
------	------------	--	--	----------

Appa	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴ دیمیت True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فزان، Store، Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA 207
Appa	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴ دیمیت True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فزان، Store، Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA-208B
RIGOL	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی ۵ ۱/۲ رقمی، دقت اندازه گیری ۰.۱۵٪+ قابلیت اندازه گیری فرکانس، ولت AC/DC، دیود، فزانسنج، اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیخ و ۴ سیخ، جریان AC/DC، دارای LCD رنگی، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	DM-3058E
RIGOL	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال مولتی متر رومیزی ۶ ۱/۲ رقمی، دقت اندازه گیری ۰.۰۳۵٪+ قابلیت اندازه گیری فرکانس، ولت AC/DC، دیود، فزانسنج، اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیخ و ۴ سیخ، جریان AC/DC، دارای LCD رنگی، قابل اتصال به PC با پورت	DM-3068
		U S B , L A N , G P I B , R S - ۲۳۲	

### مولتی متر دستی

Kiase	۲,۷۰۰,۰۰۰	مولتی متر میبلی، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، تست مقاومت، فرکانس، فزان، دیود و پیوستگی - Display Hold - Auto Power-off	SK-6555
Appa	-	مولتی متر ۳/۴ دیمیت PEN TYPE، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۲M، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold	APPA 17A
Appa	۸,۳۰۰,۰۰۰	مولتی متر دیجیتال ۳/۴ دیمیت، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فزان ۶۰۰۰۰mF، فرکانس ۶۰MHz، مقاومت ۶۰M، جریان ۱۰ آمپر، Hold	APPA 72
Appa	۹,۷۰۰,۰۰۰	مولتی متر ۳/۴ دیمیت، دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰MHz، فزان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A	APPA 82
Appa		مولتی متر ۳/۴ دیمیت، دارای بار گراف، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰M، فزان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A	APPA 82RH
Appa	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر ۳/۴ دیمیت، TRUE RMS، دارای بارگراف، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰M، فزان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، نمایش RPM، مرارت سنج	APPA 106
Appa	-	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت، TRUE RMS، count، ۲۰۰۰۰، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فزان ۴۰mF، فرکانس، مرارت سنج، DATA LOGGER	APPA 107
Appa	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت، TRUE RMS، count، ۲۰۰۰۰، دارای data logger، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فزان، فرکانس، مرارت سنج، قابلیت ارتباط به PC، نرم افزار	APPA 109 N
Appa	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت، LVΩ، AC/DC، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فزان، فرکانس، آمپر، مرارت سنج، محافظه الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-503
Appa	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر دیجیتال دار با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت، LVΩ، AC/DC، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فزان، فرکانس، آمپر، مرارت سنج، محافظه الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-505
Appa	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	مولتی کالیبراتور ولتاژ و فزان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی، فرکانس، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS	APPA-507

### میکرو و میلی اهم متر

Sew	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک	SEW-4136 MO
Sew	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک	SEW-4137 MO
Sew	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	میکرو اهم متر دیجیتال	SEW-6237 DLRO

### کلمپ آمپر متر انبری

Kiase	۲,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۲۰۰ تا ۱۰ آمپر	SK-7600
Kiase	-	آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فزان، دیود، فرکانس و پیوستگی	SK-7602
Kiase	۶,۳۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فزان، فرکانس و پیوستگی	SK-7603
Kiase	۵,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC، مقاومت، دیود، پیوستگی	SK-7625
Appa	۲,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر AC دارای Maximum Hold و Data Hold	APPA-A2
Appa	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مبدل ۱۰۰۰ آمپر AC/DC دارای Auto Zero	APPA 39T
Appa		آمپر متر ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر AC دارای Data Hold، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت و پیوستگی	APPA-A3D
Appa	۹,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A7D
Appa	۴,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A8
Appa	-	آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰۰ آمپر، Count، ۱۰۰۰۰، همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A9
Appa	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، فزان، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Max Hold, Display Hold, Auto Zero	APPA-A10
Appa	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر هوشمند ۶۰۰ AC/DC آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Max Hold, Display Hold, Auto Zero	APPA-A6DR
Appa	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۶۰۰ تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میلی ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Max Hold, Display Hold, Auto Zero	APPA-A12R

Appa	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC/DC همراه با تست ولتاژ، مقاومت، ک، پیوستگی دیود، دارای Peak Hold	<b>APPA-A16HR</b>
Appa	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۱۰۰ آمپر و دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	<b>APPA-A17</b>
Appa	-	آمپر متر True RMS AC/DC ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، مرارت سنغ، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold, Display Hold	<b>APPA-A18+</b>
Appa	۷۵,۵۰۰,۰۰۰		<b>APPA-136</b>
Appa	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر True RMS AC/DC ۱۰۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold, Display Hold	<b>APPA-138F</b>
Sew	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کلیمپ آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC/DC دیمیتال + مولتی متر دیمیتال	<b>SEW-3800CL</b>
Sew	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		<b>SEW-3900CL</b>
Sew	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC دارای AC/DC، تست ولتاژ، AC، مقاومت و پیوستگی	<b>SEW-3920CL</b>
Kiase	۱۴,۸۵۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، AC/DC، مقاومت، فازان، دیود، پیوستگی	<b>SK-7640</b>
Kiase	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، مقاومت، فرکانس و پیوستگی، دیود، فازان، Display, Hold, Peak Hold	<b>SK-7660</b>
Kiase	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، فرکانس و پیوستگی، Display, Hold, Max /Min	<b>SK-7661</b>
Kiase	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، Display Hold, Peak Hold	<b>SK-7708</b>
Kiase	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، Display Hold, Peak Hold	<b>SK-7718</b>
Kiase	۹,۹۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، Display Hold, Max /Min	<b>SK-7719</b>
Kiase	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۱۰۰ آمپر و دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	<b>SK-7820</b>
Kiase	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر DC ۱۰۰ آمپر و دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی	<b>SK-7830</b>
Kiase	۷۲,۵۰۰,۰۰۰		<b>SK-821</b>

**LCR METER**

Appa	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیمیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	<b>APPA-700B</b>
Appa	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیمیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰ KHZ	<b>APPA-701</b>
Appa	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیمیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB و دارای آداپتور و TWEezer SMD	<b>APPA-703</b>
Appa	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیمیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	<b>APPA-705</b>

**میگر**

Kiase	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۱۲۵/۲۵۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V	<b>SK-3502</b>
Appa	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی دستی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۱۲۵/۲۵۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V، PI/DAR، تست پیوستگی و دارای ۱۰۰ حافظه	<b>APPA-605</b>
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۴۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V	<b>SEW-1800 IN</b>
Sew	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۴۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ - تستر بطری- تستر پیوستگی مولتی رنج + ولتاژ ۴۰۰V	<b>SEW-1832 IN</b>
Sew	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V	<b>SEW-1851 IN</b>
Sew	۷۵,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ - دارای تستر کمتر از ۱۰ اهم، نمایشگر LCM، بار گراف	<b>SEW-2801 IN</b>
Sew	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، نمایشگر LCM، بار گراف	<b>SEW-2803 IN</b>
Sew	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، نمایشگر LCM + بار گراف	<b>SEW-2804 IN</b>
Sew	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، نمایشگر LCM + بار گراف	<b>SEW-4104 IN</b>
Sew	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V	<b>SEW-6200 IN</b>
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V - ۱۰KV	<b>SEW-6201 IN</b>
Sew	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، نمایشگر LCM + بار گراف	<b>SEW-6210A IN</b>
Sew	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، نمایشگر LCM + بار گراف	<b>SEW-6211 AIN</b>
Sew	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، نمایشگر LCM + بار گراف	<b>SEW-6212 AIN</b>
Sew	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، تست PI، نمایشگر LCM + بار گراف	<b>SEW-6213 AIN</b>
Sew	۸۸	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ و دارای DAR، نمایشگر LCD، بار گراف + اتصال به کامپیوتر	<b>SEW-6305 IN</b>
Sew	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ و دارای DAR، نمایشگر LCD، بار گراف + اتصال به کامپیوتر	<b>SEW-6310 IN</b>
Sew	۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیمیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V + ۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ، تست و -PI، نمایشگر LCM، بار گراف + اتصال به کامپیوتر	<b>SEW-7015 AIN</b>

### ارت تستر دیجیتال

SEW	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری و ۲ الکتروود و ۳ سیم	<b>SEW-1820ER</b>
SEW	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری و ۲ الکتروود و ۴ سیم	<b>SEW-2120ER</b>
SEW	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دستگاه تست مقاومت زمین (ارت تستر) پرتابل دیجیتال با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر به همراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار	<b>SEW-4236</b>
SEW	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	ارت تستر و لوپ	<b>SEW-8025 LP</b>
<b>منبع تغذیه تک دیجیتال تراکنیک</b>			
Matrix چین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر. دارای کلید Standby فرموی + مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3003D</b>
Matrix چین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۵ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر. دارای کلید Standby فرموی + مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3005D</b>
Matrix چین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3010L1</b>
Matrix چین	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۲۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	<b>MPS-3020</b>
<b>منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکنیک</b>			
Matrix چین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۳۰ ولت ۳ آمپر دیجیتال + فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی + دارای کلید Standby فرموی	<b>MPS-3003LK-3</b>
Matrix چین	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۳۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی + دارای کلید Standby فرموی - مدل MP-۳۰۰۵D MEGATEK مارک	<b>MPS-3005LK-3</b>
Matrix چین	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۳۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی + دارای کلید Standby فرموی	<b>MPS-6005L-2</b>
<b>منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی</b>			
RIGOL	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۲۰۰ وات. دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time + نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	<b>DP-811</b>
RIGOL	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۲۰۰ وات. دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time + نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	<b>DP-811A</b>
RIGOL	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک ۲ کاناله + ماکزیم توان ۱۴۰ وات. تغذیه فطر + میزان ریزیل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp. قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۶۰V/۱۰A + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرموی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time. ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	<b>DP-821</b>
RIGOL	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک ۲ کاناله + ماکزیم توان ۱۴۰ وات. تغذیه فطر + میزان ریزیل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp. قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۶۰V/۱۰A + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرموی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time. ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	<b>DP-821A</b>
RIGOL	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر دارای فرموی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۱۶۰ وات. دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time. ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	<b>DP-831</b>
RIGOL	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر دارای فرموی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۱۶۰ وات. دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time. ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	<b>DP-831A</b>
RIGOL	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر توان فرموی ۱۹۵ وات. دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time. ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	<b>DP-832</b>
RIGOL	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر توان فرموی ۱۹۵ وات. دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load. نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μVrms/۳mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time. ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	<b>DP-832A</b>
Manson	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control	<b>NDP-4303</b>

Manson	-	منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتقا به کامپیوتر	SDP-2603
<b>پروپ اندازه گیری - های ولتاژ</b>			
Sew	۷,۵۰۰,۰۰۰	پروپ هایولتاژ جهت نصب به مولتی متر AC ۲۸KV / DC ۱۴KV	SEW-PD-28
Sew	۷,۵۰۰,۰۰۰	پروپ هایولتاژ جهت نصب به اسپیلوسکوپ AC ۲۸KV / DC ۱۴KV	SEW-PD-20S
Sew	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	پروپ هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ DC ۱۴KV	SEW-PD-40AM
Sew	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی ۳۶.۵ کیلو ولت	SEW-230 HD
Sew	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی ۸۱.۵ کیلو ولت	SEW-290 HD
Sew	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	فاز متر فشار قوی دوپل	SEW-MDP-50K
Sew	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۴۸ الی ۳.۸۲ متر	HS175-3
Sew	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۵۳ الی ۵.۱۰ متر	HS175-4
Sew	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۵۸ الی ۶.۴۲ متر	HS175-5
Sew	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۶۳ الی ۷.۷۸ متر	HS175-6
<b>DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALYZER</b>			
Sew	۵,۶۶۵,۰۰۰	تست مدارات شبکه برق PSC Tester ۰.۶KV / ۰.۰۳ Ohm / LOOP impedance Tester	SEW-1826 NA
<b>PHASE SEQUENCE INDICATOR</b>			
Sew	۶,۲۰۰,۰۰۰	تست R.S.T. ولت AC ۶۰۰	SEW-855 PR
Sew	۶,۲۰۰,۰۰۰	تست R.S.T. AC ولت ۶۰۰	SEW-ST-850
<b>شناسایی کابل</b>			
	۸,۶۰۰,۰۰۰	تستر شبکه آنالوگ	SEW-185 LCT
Sew	۷,۰۰۰,۰۰۰	شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-181 CB
Sew	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-165 CB
Sew	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز	SEW-5500 CB
<b>کالیبراتور</b>			
Fluke	تماس بگیری	مولتی کالیبراتور	FLUKE-725
Fluke	تماس بگیری	کالیبراتور ولتاژ و جریان	FLUKE-715
Sew	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر	SEW-6500 LC
Appa	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر و کالیبراتور	APPA-507
<b>مزارت سنج و میدل ها</b>			
Appa	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	مزارت سنج دو کاناله با نمایشگر ۳/۲ دیجیتال، دارای ۱۳۰°C ~ -۵°C 'Hold, Maximum Record, K-type' -۵۸°F ~ ۱۹۹۹°F	APPA-52
Appa	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	مزارت سنج با نمایشگر چهار/۴ دیجیتال با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای Hold, Maximum Record, K-type ' -۵°C ~ ۱۳۰°C' -۵۸°F ~ ۱۹۹۹°F	APPA-53II
Appa	۳,۹۰۰,۰۰۰	مزارت سنج لیزری	APPA-IT-1
<b>دستگاههای جانبی</b>			
Sew	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	پاور متر	SEW-PM-15
Hantek	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	کارت لایوگ آنالیزر ۳۲ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰MSa/s	HANTEK-4032
Hantek	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	پروپ جریان اسپیلوسکوپ AC/DC ۶۵ آمپر ۲۰KHz	CC-65
Hantek	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	پروپ جریان اسپیلوسکوپ AC/DC ۶۵ آمپر ۴۰KHz	CC-650
Hantek	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	پروپ دیفرانسیلی (ایزوله) اسپیلوسکوپ، فرکانس AM ۱۰ تا ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC	HT-8100
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبدل هر نوع مولتی متر به دما سنج	APPA 11
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج	APPA 11H
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰	مبدل مولتی متر APPA17 به کلمپ میتر AC 300A	APPA 15
Sew	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	مولتی تستر RCD/ PSC/ LOOP Imedancs	SEW-2712EL