

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکتریک و مخابرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

| آیتم | مدل | شرح | قیمت (ریال) | سازنده |
|------------------------------|----------------------|---|-------------|--------|
| اسیلوسکوپ های دیجیتال | | | | |
| | DS-1052E | اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پراب، سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۰ مافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1054Z | اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB + LAN+ دارای P/F Out-Interface دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مپت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۷ "فسفور+ دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1052D | اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۰ مافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار+ لامپیک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری MS/s+ ۲۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DSO-5072P | اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانکشن FFT LCD رنگی IGS/s قابل اتصال به PC | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | Hantek |
| | DS-2072A | اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s + دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مپت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ "فسفور+ مافظه ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH+ دارای ۱۴Mpts مافظه مموری | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | MSO-2072A | اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ قابل کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵%+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپیک آتالایزر با سرعت IGS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مپت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ "فسفور+ مافظه ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH+ دارای ۱۴Mpts مافظه | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | MSO-2072A-S | اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ قابل کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵%+ دارای فانکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپیک آتالایزر با سرعت IGS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مپت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ "فسفور+ مافظه ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH+ دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1102E | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash + رکورد سیگنال+ ۱۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پدل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1102D | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash + لامپیک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری MS/s+ به همراه پراب لامپیک آتالایزر+ رکورد سیگنال+ ۱۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پدل جلو+ فرکانس متر ۶ رقمی | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-2102E | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1104Z | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-2102A-S | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | MSO-2102A-S | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری IGS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن + فیلتر دیجیتال+ فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| | DS-1104Z PLUS | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری IGS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور+ فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پدل جلو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار قابلیت ایک آتالایزر ۱۶ کاناله | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|---|-------------|--|
| RIGOL | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای ۱۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوره+ فانتکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت 1۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پزل ملو+ ۱۵ مافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار و همراه لایهنگ آتالایز ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s | MSO-1104Z | |
| Hantek | | | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانتکشن FFT و LCD رنگی ۱GS/s قابل اتصال به PC | DSO-5202P | |
| Hantek | - | | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار دارای فانتکشن FFT و LCD رنگی ۱GS/s قابل اتصال به PC | DSO-5202BMV | |
| RIGOL | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۱۴Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم | DS-2202E | |
| RIGOL | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۱۴Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم | DS-2202A | |
| RIGOL | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۰٪+ دارای فانتکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لایهنگ آتالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفوره+ دارای ۲۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN+ دارای ۱۴Mpts مافظه | MSO-2202A | |
| RIGOL | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ Flash و رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن+ فیلتر دیجیتال+ فانتکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ دارای فانتکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG | DS-2202A-S | |
| RIGOL | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۰٪+ دارای فانتکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لایهنگ آتالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفوره+ دارای ۲۰ مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN+ دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانتکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG | MSO-2202A-S | |
| RIGOL | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۴GS/s+ Flash و رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن+ فیلتر دیجیتال+ فانتکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ LAN+ بهترین دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم | DS-4024E | |
| RIGOL | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۰٪+ دارای فانتکشن FFT+ دارای ۱۶ کاناله لایهنگ آتالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN+ دارای ۱۴Mpts مافظه مموری | MSO-2302A | |
| RIGOL | ۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۴GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم | DS-4032 | |
| RIGOL | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۴GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم | DS-4052 | |
| RIGOL | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6062 | |
| RIGOL | تماس بگیرید | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6064 | |
| RIGOL | تماس بگیرید | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6102 | |
| RIGOL | تماس بگیرید | | دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال | DS-6104 | |
| اسیلوسکوپ دستی دیجیتال | | | | | |
| Hantek | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ دستی ۶۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی+ موثی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS+ قابل اتصال به PC با پورت USB | DSO-8072 E | |
| Hantek | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی+ موثی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS+ قابل اتصال به PC با پورت USB | DSO-8102 E | |
| Hantek | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | | اسیلوسکوپ دستی ۱۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی+ موثی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS+ قابل اتصال به PC با پورت USB | DSO-8152 E | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------|--|--|----------------------|--|
| Hantek | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | | اسپیکتروم دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + فانتکشن ژنراتور ۲۵ مگا هرتز + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی با TRUE RMS + قابل اتصال به PC و پورت USB | DSO-8202 E | |
| کارت اسپیکتروم | | | | | |
| Hantek | - | | کارت اسپیکتروم ۱۰۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگا سمپل هر ثانیه | DSO-2250 | |
| Hantek | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | | کارت اسپیکتروم ۵۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۱۵۰ مگا سمپل هر ثانیه | Hantek-6022BL | |
| Hantek | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | | کارت اسپیکتروم ۲۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۱۴۸ مگا سمپل هر ثانیه | Hantek-6022BE | |
| اسپیکتروم آنالایزرها | | | | | |
| RIGOL | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵۰۰MHz~۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre , DANL - Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-705 | |
| RIGOL | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱GHz~۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre , DANL - Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-710 | |
| RIGOL | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + ماژول تراکیک ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz + حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + به همراه ماژول های LAN + USB Flash + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-815+TG | |
| RIGOL | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-1030A | |
| RIGOL | تماس بگیرید | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + ماژول تراکیک ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-1030A-TG | |
| RIGOL | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-832E | |
| RIGOL | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + ماژول تراکیک ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm + ۱۴AdBm + ۱۴AdBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + به همراه ماژول های LAN + USB Flash + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-832E-TG | |
| RIGOL | تماس بگیرید | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و نویز Leven برابر با ۱۶AdBm - ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-875 | |
| RIGOL | تماس بگیرید | | اسپیکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند) و نویز Leven برابر با ۱۶AdBm - ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + ماژول تراکیک ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN + قابل اتصال به PC از طریق USB | DSA-875-TG | |
| فانتکشن ژنراتور | | | | | |
| Hantek | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | | سولپ فانتکشن ژنراتور ۱ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty | HDG-2012B | |
| Hantek | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | | سولپ فانتکشن ژنراتور ۳ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty | HDG-2022B | |
| RIGOL | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | آرینکاری سولپ فانتکشن ژنراتور سینتی سازی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال فرم + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + تولید شکل موج دلفوا + ۴ حافظه داخلی + سرعت ۱۰۰MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور + نمایشگر LCD رنگی + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-1022 | |
| RIGOL | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | | آرینکاری فانتکشن ژنراتور سینتی سازی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فرم همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM + تولید شکل موج دلفوا + ۱۰ نوع شکل موج فرم + ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-1032Z | |
| RIGOL | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | آرینکاری فانتکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولوشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور | DG-1062Z | |
| RIGOL | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | | آرینکاری فانتکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولوشن ۱۴ بیتی + | DG-4062 | |

| | | | | |
|-------|---------------|--|---|---------|
| RIGOL | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | | آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPpts مافقه داخلی+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-4102 |
| RIGOL | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPpts مافقه داخلی+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-4162 |
| RIGOL | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | | آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPpts مافقه داخلی+ سرعت ۱GS/s+ مافقه داخلی ۱۶۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-5251 |
| RIGOL | تماس بگیریید | | آریتکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ دارای ۲ فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPpts مافقه داخلی+ سرعت ۱GS/s+ مافقه داخلی ۱۶۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB | DG-5352 |

RF سیگنال ژنراتور

| | | | | |
|-------|--------------|--|---|----------|
| RIGOL | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | | دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz+ توان فرمیه -۱۱۰dBm+ ۱۳۴dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB + مهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse | DSG-815 |
| RIGOL | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz+ توان فرمیه -۱۱۰dBm+ ۱۳۴dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB + مهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse | DSG-830 |
| RIGOL | تماس بگیریید | | دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۶GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz+ توان فرمیه -۱۱۰dBm+ ۱۳۴dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB + مهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse | DSG-3060 |

دیبا لاکر

| | | | | |
|-------|-------------|--|--|-------|
| RIGOL | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | | دیبا اکونزیشن یا سیستم جمع آوری داده + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) .USB Host .USB .GPIB .LAN LXI . دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها | M-300 |
| RIGOL | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | | دیبا اکونزیشن یا سیستم جمع آوری داده + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) .USB Host .USB .GPIB .LAN LXI . دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها | M-301 |
| RIGOL | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | | دیبا اکونزیشن یا سیستم جمع آوری داده + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) .USB Host .USB .GPIB .LAN LXI . دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها | M-302 |

بار الکتریکی DC

| | | | | |
|-------|-------------|--|---|----------|
| RIGOL | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | | بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۴آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری | DL-3021 |
| RIGOL | ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | | بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۴آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN . USB , I/O | DL-3021A |
| RIGOL | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | | بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۳۵۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۶آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری | DL-3031 |
| RIGOL | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | | بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۳۵۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۶آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق LAN . USB , I/O | DL-3031A |

دیجیتال مولتی متر رومیزی

| | | | | |
|------|------------|--|---|----------|
| Appa | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | | مولتی متر رومیزی با تصدیق برقی و باطری ۴٪ ذمیمیت. True Rms. دارای Backlit, بارگراف, تست ولتاژ, آمپر, بیوستگی, دیود, مقاومت, فرکانس, فان, Store, Recall Function | APPA 205 |
|------|------------|--|---|----------|

| | | | |
|-------|-------------|---|------------------|
| Appa | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴ دیمیت True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فزان، Store، Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ | APPA 207 |
| Appa | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴ دیمیت True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فزان، Store، Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ | APPA-208B |
| RIGOL | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال مولتی متر رومیزی ۵ ۱/۲ رقمی، دقت اندازه گیری ۰.۱۵٪، قابلیت اندازه گیری فرکانس، ولت AC/DC، دیود، فزانسنج، اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیخ و ۴ سیخ، جریان AC/DC، دارای LCD رنگی، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ | DM-3058E |
| RIGOL | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | دیجیتال مولتی متر رومیزی ۶ ۱/۲ رقمی، دقت اندازه گیری ۰.۰۳۵٪، قابلیت اندازه گیری فرکانس، ولت AC/DC، دیود، فزانسنج، اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیخ و ۴ سیخ، جریان AC/DC، دارای LCD رنگی، قابل اتصال به PC با پورت | DM-3068 |
| | | U S B , L A N , G P I B , R S - ۲۳۲ | |

مولتی متر دستی

| | | | |
|-------|------------|---|-------------------|
| Kiase | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | مولتی متر میبلی، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، تست مقاومت، فرکانس، فزان، دیود و پیوستگی - Display Hold - Auto Power-off | SK-6555 |
| Appa | - | مولتی متر ۳ ۱/۲ دیمیت PEN TYPE، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۲M، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold | APPA 17A |
| Appa | ۸,۹۰۰,۰۰۰ | مولتی متر دیجیتال ۳ ۱/۲ دیمیت، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فزان ۶۰۰۰mF، فرکانس ۶۰MHz، مقاومت ۶۰M، جریان ۱۰ آمپر، Hold | APPA 72 |
| Appa | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | مولتی متر ۳ ۱/۲ دیمیت، دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰MHz، فزان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A | APPA 82 |
| Appa | | مولتی متر ۳ ۱/۲ دیمیت، دارای بار گراف، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰M، فزان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A | APPA 82RH |
| Appa | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | مولتی متر ۳ ۱/۲ دیمیت، TRUE RMS، دارای بارگراف، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰M، فزان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، نمایش RPM، مرارت سنج | APPA 106 |
| Appa | - | مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت، TRUE RMS، count، ۲۰۰۰، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فزان ۴۰mF، فرکانس، مرارت سنج، DATA LOGGER | APPA 107 |
| Appa | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت، TRUE RMS، count، ۲۰۰۰، دارای data logger، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فزان، فرکانس، مرارت سنج، قابلیت ارتباط به PC، نرم افزار | APPA 109 N |
| Appa | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت، LVΩ، AC/DC، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فزان، فرکانس، آمپر، مرارت سنج، محافظه الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار | APPA-503 |
| Appa | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی متر دیجیتال دار با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت، LVΩ، AC/DC، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، محافظه، محافظه الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار | APPA-505 |
| Appa | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | مولتی کالیبراتور ولتاژ میبلی با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی، فرکانس، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS | APPA-507 |

میکرو و میلی اهم متر

| | | | |
|-----|-------------|--|----------------------|
| Sew | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک | SEW-4136 MO |
| Sew | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک | SEW-4137 MO |
| Sew | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | میکرو اهم متر دیجیتال | SEW-6237 DLRO |

کلمپ آمپر متر انبری

| | | | |
|-------|------------|--|------------------|
| Kiase | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC ۲۰۰ تا ۲۰ آمپر | SK-7600 |
| Kiase | - | آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فزان، دیود، فرکانس و پیوستگی | SK-7602 |
| Kiase | ۶,۹۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فزان، فرکانس و پیوستگی | SK-7603 |
| Kiase | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC، مقاومت، دیود، پیوستگی | SK-7625 |
| Appa | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | آمپر متر ۴۰۰ تا ۴۰ آمپر AC دارای Data Hold و Maximum Hold | APPA-A2 |
| Appa | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | مبدل ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰ آمپر AC/DC، دارای Auto Zero | APPA 39T |
| Appa | | آمپر متر ۴۰۰ تا ۴۰ آمپر AC دارای Data Hold، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت و پیوستگی | APPA-A3D |
| Appa | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off | APPA-A7D |
| Appa | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off | APPA-A8 |
| Appa | - | آمپر متر AC ۴۰۰ تا ۴۰ آمپر، Count، ۱۰۰۰۰، همراه با تست ولتاژ، مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off | APPA-A9 |
| Appa | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC ۶۰۰ تا ۶۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میبلی، ولت، فزان، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Max Hold، Display Hold، Auto Zero | APPA-A10 |
| Appa | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر هوشمند ۶۰۰ تا ۶۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Max Hold، Display Hold، Auto Zero | APPA-A6DR |
| Appa | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۶۰۰ تا ۶۰ آمپر همراه با تست ولتاژ، میبلی، ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Max Hold، Display Hold، Auto Zero | APPA-A12R |

| | | | |
|-------|------------|---|------------|
| Appa | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | Peak Hold دارای True Rms، پیوستگی دیود، دارای AC/DC همراه با تست ولتاژ، مقاومت ۴-k، پیوستگی دیود، دارای True Rms، Auto Power-off, DCA Zero. | APPA-A16HR |
| Appa | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۱۰۰ آمپر، دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده | APPA-A17 |
| Appa | - | آمپر متر True RMS AC/DC ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، مرارت سنج، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold, Display Hold. | APPA-A18+ |
| Appa | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | | APPA-136 |
| Appa | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر True RMS AC/DC ۱۰۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold, Display Hold. | APPA-138F |
| Sew | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | کلیمپ آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC/DC، دیویژنل + مولتی متر دیجیتال | SEW-3800CL |
| Sew | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | | SEW-3900CL |
| Sew | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر ۱۰۰۰ آمپر AC دارای AC/DC، LEAKAGE CURRENT / Data Hold، تست ولتاژ AC، مقاومت و پیوستگی | SEW-3920CL |
| Kiase | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۲۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازان، دیود، پیوستگی | SK-7640 |
| Kiase | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، مقاومت، فرکانس و پیوستگی، دیود، فازان، Display Hold, Peak Hold. | SK-7660 |
| Kiase | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، فرکانس و پیوستگی، Display Hold, Max /Min. | SK-7661 |
| Kiase | ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۲۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، Display Hold, Peak Hold. | SK-7708 |
| Kiase | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، Display Hold, Peak Hold. | SK-7718 |
| Kiase | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازان، Display Hold, Max /Min. | SK-7719 |
| Kiase | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر AC/DC ۱۰۰ آمپر، دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده | SK-7820 |
| Kiase | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | آمپر متر DC ۱۰۰ آمپر، دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشتی | SK-7830 |
| Kiase | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | | SK-821 |

LCR METER

| | | | |
|------|------------|--|-----------|
| Appa | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L, C, R, Q, D فرکانس ۱ KHZ | APPA-700B |
| Appa | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L, C, R, Q, D فرکانس ۱۰ KHZ | APPA-701 |
| Appa | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L, C, R, Q, D فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB و دارای آداپتور و TWEezer SMD | APPA-703 |
| Appa | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر همزمان نمایش L, C, R, Q, D فرکانس ۱ KHZ | APPA-705 |

میگر

| | | | |
|-------|-------------|--|--------------|
| Kiase | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۱۲۵/۲۵۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V AC/DC، دارای ۱۰۰ حافظه | SK-3502 |
| Appa | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی دستی (میگر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۱۲۵/۲۵۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V AC/DC، دارای ۱۰۰ حافظه | APPA-605 |
| Sew | - | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۴۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V AC/DC | SEW-1800 IN |
| Sew | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۴۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰ - تستر بطری- تستر پیوستگی مولتی رنج + ولتاژ ۴۰۰V AC/DC | SEW-1832 IN |
| Sew | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰ ولتاژ AC/DC، تست پیوستگی و ولتاژ ۴۰۰V AC/DC | SEW-1851 IN |
| Sew | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰ - دارای تستر کمتر از ۱۰ اهم، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-2801 IN |
| Sew | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۵۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-2803 IN |
| Sew | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۵۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-2804 IN |
| Sew | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۵۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-4104 IN |
| Sew | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۴۰۰GΩ + ۵KV | SEW-6200 IN |
| Sew | - | تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ ۴۰۰GΩ + ۱۰KV - ۵۰۰V - ۲۵۰V | SEW-6201 IN |
| Sew | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۵۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-6210A IN |
| Sew | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۵۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-6211 AIN |
| Sew | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۵۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، ولتی، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-6212 AIN |
| Sew | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۵۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، ولتی، تست PI، نمایشگر LCM، بار گراف | SEW-6213 AIN |
| Sew | - | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، تست ولتاژ و دارای DAR و PI، نمایشگر LCD، بار گراف، اتصال به کامپیوتر | SEW-6305 IN |
| Sew | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، تست ولتاژ و دارای DAR و PI، نمایشگر LCD، بار گراف، اتصال به کامپیوتر | SEW-6310 IN |
| Sew | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال ۲۰۰GΩ + ۱۰۰۰V/۵۰۰/۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰، ولتی، تست و -PI، نمایشگر LCM، بار گراف، اتصال به کامپیوتر | SEW-7015 AIN |

ارت تستر دیجیتال

| | | | |
|-------------|--|------------|-----|
| SEW-1820ER | ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری و ۲ اکتروید و ۳ سیم | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | Sew |
| SEW-2120ER | ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری و ۲ اکتروید و ۴ سیم | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | Sew |
| SEW-4236 | دستگاه تست مقاومت زمین (ارت تستر) پرتابل دیجیتال با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر به همراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | Sew |
| SEW-8025 LP | ارت تستر و لوپ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | Sew |

منبع تغذیه تک دیجیتال تراکنیک

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| MPS-3003D | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فقط) ۳۰ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر. دارای کلید Standby فرموی + مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | Matrix چین |
| MPS-3005D | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فقط) ۳۰ ولت ۵ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر. دارای کلید Standby فرموی + مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | Matrix چین |
| MPS-3010L1 | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فقط) ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | Matrix چین |
| MPS-3020 | دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فقط) ۳۰ ولت ۲۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload. دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و مهز به نمایشگر ولتاژ و جریان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | Matrix چین |

منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکنیک

| | | | |
|--------------|---|------------|------------|
| MPS-3003LK-3 | منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۳۰ ولت ۳ آمپر دیجیتال + فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی + دارای کلید Standby فرموی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | Matrix چین |
| MPS-3005LK-3 | منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۳۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی + دارای کلید Standby فرموی - مدل MP-۳۰۰۵D MEGATEK مارک | ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ | Matrix چین |
| MPS-6005L-2 | منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۶۰ ولت ۵ آمپر دیجیتال + محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی + دارای کلید Standby فرموی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | Matrix چین |

منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی

| | | | |
|---------|--|-------------|-------|
| DP-811 | دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۲۰۰ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load + نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| DP-811A | دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۲۰۰ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load + نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| DP-821 | دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فطری + میزان ریبیل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms / μ mVpp. قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۶۰V / ۱۰A + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه + Over Load + قابلیت نمایش ولت / جریان / وات / شکل موج فرموی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| DP-821A | دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک ۲ کاناله + ماکزیمم توان ۱۴۰ وات + تغذیه فطری + میزان ریبیل ولتاژ بسیار پایین + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms / μ mVpp. قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۶۰V / ۱۰A + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه + Over Load + قابلیت نمایش ولت / جریان / وات / شکل موج فرموی + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | ۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| DP-831 | دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر دارای فرموی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۱۶۰ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load + نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms / μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| DP-831A | دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر دارای فرموی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر توان فرموی ۱۶۰ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load + نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms / μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| DP-832 | دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر توان فرموی ۱۹۵ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load + نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms / μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |
| DP-832A | دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر توان فرموی ۱۹۵ وات + دارای نویز ریبیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over Load + نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی + Low Ripple Noise < ۳۵۰ μ Vrms / μ mVpp + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت / آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | RIGOL |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|---|-------------|
| Manson | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | | منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control | NDP-4303 |
| Manson | - | | منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتقا به کامپیوتر | SDP-2603 |
| پروپ اندازه گیری - های ولتاژ | | | | |
| Sew | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | | پروپ هایولتاژ مهت نصب به مولتی متر ۴۰KV /DC ۲۸KV AC | SEW-PD-28 |
| Sew | ۸,۲۵۰,۰۰۰ | | پروپ هایولتاژ مهت نصب به اسپیلوسکوپ ۳۰KV /DC ۲۸KV AC | SEW-PD-20S |
| Sew | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | پروپ هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ ۴۰KV DC | SEW-PD-40AM |
| Sew | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | | فاز متر فشار قوی ۳۶.۵ کیلو ولت | SEW-230 HD |
| Sew | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | | فاز متر فشار قوی ۸۱.۵ کیلو ولت | SEW-290 HD |
| Sew | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | | فاز متر فشار قوی دوبل | SEW-MDP-50K |
| Sew | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | | چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۴۸ الی ۳.۸۲ متر | HS175-3 |
| Sew | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | | چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۵۳ الی ۵.۱۰ متر | HS175-4 |
| Sew | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | | چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۵۸ الی ۶.۴۲ متر | HS175-5 |
| Sew | ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ | | چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۶۳ الی ۷.۷۸ متر | HS175-6 |
| DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALYZER | | | | |
| Sew | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | | تست مدارات شبکه برق PSC Tester ۶KV /... ۳۰۰ Ohm /... ۰.۰۰۰ LOOP impedance Tester | SEW-1826 NA |
| PHASE SEQUENCE INDICATOR | | | | |
| Sew | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | | تستر R.S.T. ۶۰۰ ولت AC | SEW-855 PR |
| Sew | ۶,۸۵۰,۰۰۰ | | تستر R.S.T. AC ولت ۶۰۰ | SEW-ST-850 |
| شناسایی کابل | | | | |
| | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | | تستر شبکه آنالوگ | SEW-185 LCT |
| Sew | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | | شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن | SEW-181 CB |
| Sew | ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ | | تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن | SEW-165 CB |
| Sew | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | | شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز | SEW-5500 CB |
| کالیبراتور | | | | |
| Fluke | | تماس بگریید | مولتی کالیبراتور | FLUKE-725 |
| Fluke | | تماس بگریید | کالیبراتور ولتاژ و جریان | FLUKE-715 |
| Sew | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | | کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر | SEW-6500 LC |
| Appa | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | | مولتی متر و کالیبراتور | APPA-507 |
| مرارت سنج و میدل ها | | | | |
| Appa | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | | مرارت سنج دو کاناله با نمایشگر ۳ ۱/۲ دیجیتال، دارای ۱۳۰°C~۵۰°C - 'Hold ,Maximium Record, K-type' | APPA-52 |
| Appa | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | | مرارت سنج با نمایشگر چهار/۴/دیجیت با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای 'Hold ,Maximium Record, K-type' -۵۸°F~۱۹۹۹°F | APPA-53II |
| Appa | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | | مرارت سنج لیزری | APPA-IT-1 |
| دستگاههای جانبی | | | | |
| Sew | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | | پاور متر | SEW-PM-15 |
| Hantek | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | | کارت لایوگ آکالایز ۳۲ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰۰MSa/s | HANTEK-4032 |
| Hantek | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | | پروپ جریان اسپیلوسکوپ AC/DC ۶۵ آمپر ۴۰KHz | CC-65 |
| Hantek | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | | پروپ جریان اسپیلوسکوپ AC/DC ۶۵ آمپر ۴۰KHz | CC-650 |
| Hantek | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | | پروپ دیفرانسیلی (ایزوله) اسپیلوسکوپ+فرکانس AM ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC | HT-8100 |
| Appa | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | میدل هر نوع مولتی متر به دما سنج | APPA 11 |
| Appa | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | میدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج | APPA 11H |
| Appa | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | میدل مولتی متر APPA17 به کمپ میتر AC 300A | APPA 15 |
| Sew | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | | مولتی تستر RCD/ PSC/LOOP Imedancs | SEW-2712EL |