

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکترونیک و مخابرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

آیتم	مدل	شرح	قیمت (ریال)	سازنده
<b>اسیلوسکوپ های دیجیتال</b>				
	<b>DS-1052E</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB، رکورد سیگنال، فیلتر دیجیتال، ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک، قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پزل جلو، ۱۰ مافظه داخلی، فرکانس متر ۶ رقمی، دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1054Z</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۴ عدد پرواب + سرعت نمونه برداری IGS/S+ دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN، دارای P/F Out-Interface، دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۷ فسفور، دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1052D</b>	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB، رکورد سیگنال، فیلتر دیجیتال، ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک، قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پزل جلو، ۱۰ مافظه داخلی، فرکانس متر ۶ رقمی، دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار، لامپیک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/S	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DSO-5072P</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب + سرعت نمونه برداری IGS/S+ قابل اتصال به PC	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	Hantek
	<b>DS-2072A</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب + سرعت نمونه برداری IGS/S+ دارای فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲، دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++، دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفور، دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>MSO-2072A</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب + سرعت نمونه برداری IGS/S+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵٪، دارای فانکشن FFT+، دارای ۱۶ کاناله لامپیک آتالایزر با سرعت IGS/S+، قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲، دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++، دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفور، دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>MSO-2072A-S</b>	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب + سرعت نمونه برداری IGS/S+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵٪، دارای فانکشن FFT+، دارای ۱۶ کاناله لامپیک آتالایزر با سرعت IGS/S+، قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲، دارای آپشن اتوماتیک ترنجر مهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++، دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفور، دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH، دارای ۱۴Mpts مافظه مموری، دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1102E</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک، USB Flash + رکورد سیگنال، ۱۰ مافظه داخلی، تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی، فیلتر دیجیتال، فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲، قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پزل جلو، فرکانس متر ۶ رقمی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1102D</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک، USB Flash + لامپیک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/S، به همراه پروب لامپیک آتالایزر، رکورد سیگنال، ۱۰ مافظه داخلی، تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی، فیلتر دیجیتال، فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲، قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیم پزل جلو، فرکانس متر ۶ رقمی	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-2102E</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ USB Flash + رکورد سیگنال، دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال، فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-1104Z</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۴ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفور، فانکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲، رکورد سیگنال، فیلتر دیجیتال، ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک، قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پزل جلو، ۱۵ مافظه داخلی، به همراه کابل و نرم افزار	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DS-2102A-S</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ USB Flash + رکورد سیگنال، دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال، فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN، دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>MSO-2102A-S</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ USB Flash + رکورد سیگنال، دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن +فیلتر دیجیتال، فانکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN، دارای فانکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	<b>DSO-5102P</b>	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار، دارای ۲ عدد پرواب، سرعت نمونه برداری IGS/S+ قابل اتصال به PC	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	Hantek

RIGOL	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه داره دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوره فانتکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پزل ملو+ ۱۵ مافظه دافله+ به همراه کابل و نرم افزار و کابل قابلیت لیک آتالایزر ۱۶ کانال	DS-1104Z PLUS	
RIGOL	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه داره دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوره فانتکشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پزل ملو+ ۱۵ مافظه دافله+ به همراه کابل و نرم افزار و همراه لایو آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	MSO-1104Z	
Hantek	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال مافظه داره دارای فانتکشن FFT با LCD رنگی GS/s قابل اتصال به PC	DSO-5202P	
Hantek	-		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال مافظه داره دارای فانتکشن FFT با LCD رنگی GS/s قابل اتصال به PC	DSO-5202BMV	
RIGOL	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۱۴Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202E	
RIGOL	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۱۴Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202A	
RIGOL	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانتکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایو آتالایزر با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color * فسفوره دارای ۲۰ مافظه دافله + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts مافظه	MSO-2202A	
RIGOL	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB + Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه دافله + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی پهن+ فیلتر دیجیتال+ فانتکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فانتکشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	DS-2202A-S	
RIGOL	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانتکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایو آتالایزر با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color * فسفوره دارای ۲۰ مافظه دافله + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانتکشن ژنراتور AFG ۲۵MHz تکنولوژی	MSO-2202A-S	
RIGOL	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۴ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB + Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه دافله + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۵.۷ اینچی رنگی + فیلتر دیجیتال+ فانتکشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB	DS-4024E	
RIGOL	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۵۶Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2302A	
RIGOL	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار + دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانتکشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایو آتالایزر با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color * فسفوره دارای ۲۰ مافظه دافله + تولید فایل Bmp مطابق با USB FLASH + WIN + دارای ۱۴Mpts مافظه مموری	MSO-2302A	
RIGOL	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۵۶Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4032	
RIGOL	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۵۶Mpts+ ساخته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4052	
RIGOL	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6062	
RIGOL	تماس بگیرید		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6064	
RIGOL	تماس بگیرید		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6102	
RIGOL	تماس بگیرید		دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه دافله ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6104	
<b>اسیلوسکوپ دستی دیجیتال</b>					
Hantek	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰		اسیلوسکوپ دستی ۶۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی ۵.۰۰۰ ممتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی + TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-8072 E	

Hantek	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی یا TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	<b>DSO-8102 E</b>
Hantek	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۱۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی یا TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	<b>DSO-8152 E</b>
Hantek	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	اسیلوسکوپ دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + فانتکشن ژنراتور ۲۵ مگا هرتز + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی یا TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	<b>DSO-8202 E</b>

### کارت اسیلوسکوپ

Hantek	-	کارت اسکوپ ۱۰۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	<b>DSO-2250</b>
Hantek	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	کارت اسکوپ ۵۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۱۵۰ مگا سمپل هر ثانیه	<b>Hantek-6022BL</b>
Hantek	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	کارت اسکوپ ۲۰ مگا هرتز دو کانال - سرعت نمونه برداری ۱۴۸ مگا سمپل هر ثانیه	<b>Hantek-6022BE</b>

### اسپکتروم آنالایزرها

RIGOL	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵۰۰MHz ~ ۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm) و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW , Pre , DANL - Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-705</b>
RIGOL	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱GHz ~ ۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm) و همراه Pre-Amp برابر ۱۵۵dBm حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW , Pre , DANL - Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-710</b>
RIGOL	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz ~ ۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + <b>ماژول تراکنگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz</b> + حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + به همراه ماژول های LAN + USB Flash + DANL , Pre-Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash	<b>DSA-815+TG</b>
RIGOL	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz ~ ۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm) و ۱۳۵dBm + حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW , Pre-Amp + DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-1030A</b>
RIGOL	تماس بگیریید	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz ~ ۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + <b>ماژول تراکنگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz</b> + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm) و ۱۳۵dBm + حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW , Pre-Amp + DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-1030A-TG</b>
RIGOL	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz ~ ۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm) و ۱۳۵dBm + حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب RBW , Pre-Amp + DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-832E</b>
RIGOL	۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz ~ ۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + <b>ماژول تراکنگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz</b> + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴AdBm) و ۱۳۵dBm + حافظه داخلی ۲ گیگا بایتی + ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + به همراه ماژول های LAN + USB Flash + DANL , Pre-Amp + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-832E-TG</b>
RIGOL	تماس بگیریید	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz ~ ۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + نویز Leven برابر با ۱۶AdBm) و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-875</b>
RIGOL	تماس بگیریید	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz ~ ۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (رزولوشن پهنای باند + نویز Leven برابر با ۱۶AdBm) و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون + VGA Output + قابل نصب ماژول های RBW و Pre-Amp , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت LAN + USB Flash + قابل اتصال به PC از طریق USB	<b>DSA-875-TG</b>

### فانتکشن ژنراتور

Hantek	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سونیپ فانتکشن ژنراتور ۱ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty	<b>HDG-2012B</b>
Hantek	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	سونیپ فانتکشن ژنراتور ۲ مگاهرتز دیجیتال با ۴ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز - قابلیت تنظیم Duty	<b>HDG-2022B</b>
RIGOL	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کار فانتکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگاهرتز دیجیتال + ۲ کانال فرم - تکنولوژی DDS + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + تولید شکل موج دلفواه + ۴ حافظه داخلی + سرعت ۱۰۰MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور + نمایشگر LCD رنگی + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ + USB	<b>DG-1022</b>
RIGOL	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کار فانتکشن ژنراتور سینتی سایزری و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال + ۲ کانال فرم همزمان + تکنولوژی DDS + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM</b> + ۱۴ بیتی + تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرم - ۱۶MPts حافظه داخلی + سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور + قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ + USB	<b>DG-1032Z</b>
RIGOL	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کار فانتکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA + TFT رزولوشن ۱۴ بیتی + دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال + قابلیت پالس ژنراتور	<b>DG-1062Z</b>
RIGOL	۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	آر بی کار فانتکشن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz + دارای ۲ فرم هم زمان + <b>مدولاسیون AM/FM/PM/FSK</b> + سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s + تکنولوژی DDS + صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA + TFT رزولوشن ۱۴ بیتی +	<b>DG-4062</b>

RIGOL	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		آریتکاری فانتکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS مافظه داخله+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4102
RIGOL	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		آریتکاری فانتکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS مافظه داخله+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4162
RIGOL	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		آریتکاری فانتکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS مافظه داخله+ سرعت ۱GS/s+ مافظه داخله ۱۶۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5251
RIGOL	تماس بگیریید		آریتکاری فانتکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز. دارای LCD دیجیتال+ دارای ۲ فرمیه همزمان+ تکنولوژی DDS+ <b>مدولاسیون</b> ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM+ بیته+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرمیه+ ۱۶MPTS مافظه داخله+ سرعت ۱GS/s+ مافظه داخله ۱۶۸Mpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5352

### RF سیگنال ژنراتور

RIGOL	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۹۰dBc/Hz+ توان فرمیه -۱۱۰dBm+ ۱۳۴dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB + مهت ثبت مقادیر تولید شده+ <b>قابل نصب آپشن Pulse</b>	DSG-815
RIGOL	۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۹۰dBc/Hz+ توان فرمیه -۱۱۰dBm+ ۱۳۴dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB + مهت ثبت مقادیر تولید شده+ <b>قابل نصب آپشن Pulse</b>	DSG-830
RIGOL	تماس بگیریید		دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۶GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۹۰dBc/Hz+ توان فرمیه -۱۱۰dBm+ ۱۳۴dBm و دقت تقویت کننده >۰dB. دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB + مهت ثبت مقادیر تولید شده+ <b>قابل نصب آپشن Pulse</b>	DSG-3060

### دیبا لاکر

RIGOL	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		دیبا اکونیشن یا سیستم جمع آوری داده + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + JUSB, JUSB Host, GPIB, LAN LXI دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-300
RIGOL	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰		دیبا اکونیشن یا سیستم جمع آوری داده + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + JUSB, JUSB Host, GPIB, LAN LXI دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-301
RIGOL	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰		دیبا اکونیشن یا سیستم جمع آوری داده + اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و مدار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴.۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + JUSB, JUSB Host, GPIB, LAN LXI دارای نرم افزار قدرتمند کامپیوتر مهت تحلیل داده ها	M-302

### بار الکتریکی DC

RIGOL	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ولت+ جریان تا ۴آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری	DL-3021
RIGOL	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ولت+ جریان تا ۴آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN, USB, I/O	DL-3021A
RIGOL	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۳۵۰ وات+ ولت+ جریان تا ۶آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری	DL-3031
RIGOL	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۳۵۰ وات+ ولت+ جریان تا ۶آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰.۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق LAN, USB, I/O	DL-3031A

### دیجیتال مولتی متر رومیزی

Appa	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فان، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	<b>APPA 205</b>
Appa	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فان، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	<b>APPA 207</b>
Appa	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دیمیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فان، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	<b>APPA-208B</b>
RIGOL	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال مولتی متر رومیزی ۵٪ رزمی+ دقت اندازه گیری ۰.۱۵٪+ قابلیت اندازه گیری فرکانس+ ولت AD/DC+ دیود+ فانسنس+ اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیخ و ۴ سیخ+ جریان AC/DC+ دارای LCD رنگی+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	<b>DM-3058E</b>
RIGOL	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	دیمیتال مولتی متر رومیزی ۶٪ رزمی+ دقت اندازه گیری ۰.۰۳۵٪+ قابلیت اندازه گیری فرکانس+ ولت AD/DC+ دیود+ فانسنس+ اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیخ و ۴ سیخ+ جریان AC/DC+ دارای LCD رنگی+ قابل اتصال به PC با پورت	<b>DM-3068</b>
		U S B , L A N , G P I B , R S - ۲۳۲	

### مولتی متر دستی

Kiase	۲,۹۰۰,۰۰۰	مولتی متر میخی ، اندازه گیری ولتاژ AC/DC ، تست مقاومت ، فرکانس، فان، دیود و پیوستگی - Display Hold - Auto Power-off	<b>SK-6555</b>
Appa	-	مولتی متر ۳٪ دیمیت PEN TYPE، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۳M، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold	<b>APPA 17A</b>
Appa	۸,۹۰۰,۰۰۰	مولتی متر دیمیتال ۳٪ دیمیت ، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فان ۴۰۰mF، فرکانس ۴۰MHz، مقاومت ۴۰M، جریان ۱۰ آمپر، Hold	<b>APPA 72</b>
Appa	۱۰,۶۰۰,۰۰۰	مولتی متر ۳٪ دیمیت، دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فان ۴۰MHz، فرکانس ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A	<b>APPA 82</b>
Appa		مولتی متر ۳٪ دیمیت ، دارای بار گراف ، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰M، فان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A	<b>APPA 82RH</b>
Appa	۷۲,۵۰۰,۰۰۰	مولتی متر ۳٪ دیمیت ، TRUE RMS، دارای بارگراف، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰M، فان ۴۰mF، فرکانس ۴۰MHz، نمایش RPM، مرارت سنس	<b>APPA 106</b>
Appa	-	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت، TRUE RMS، count، ۰.۰۰۰، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فان ۴۰mF، مرارت سنس، DATA LOGGER	<b>APPA 107</b>
Appa	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۱/۲ ۴ دیمیت، TRUE RMS، count، ۰.۰۰۰، دارای data logger، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فان، فرکانس، مرارت سنس، قابلیت ارتباط به PC، نرم افزار	<b>APPA 109 N</b>
Appa	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت، count، ۴۰۰۰۰، Center Zero Bargraph، دارای فان، LVn، AC/DC، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فان، فرکانس ، آمپر، مرارت سنس، محافظ الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار	<b>APPA-503</b>
Appa	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	مولتی متر دیتالوگ دار با نمایشگر دوپل ۵ دیمیت، count، ۱۰۰۰۰، Center Zero Bargraph، دارای فان، محافظ الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار	<b>APPA-505</b>
Appa	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	مولتی کالیبراتور ولتاژ میخان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی ، فرکانس ، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS	<b>APPA-507</b>

### میکرو و میلی اهم متر

Sew	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیمیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک	<b>SEW-4136 MO</b>
Sew	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	میلی اهم متر دیمیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموش اتوماتیک	<b>SEW-4137 MO</b>
Sew	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	میکرو اهم متر دیمیتال	<b>SEW-6237 DLRO</b>

### کلمپ آمپر متر انبری

Kiase	۲,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۲۰ آمپر	<b>SK-7600</b>
Kiase	-	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فان، دیود، فرکانس و پیوستگی	<b>SK-7602</b>
Kiase	۶,۹۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فان، فرکانس و پیوستگی	<b>SK-7603</b>
Kiase	۵,۲۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، پیوستگی	<b>SK-7625</b>
Appa	۲,۷۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۴۰۰ آمپر AC دارای Data Hold و Maximum Hold	<b>APPA-A2</b>
Appa	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	مجدل ۱۰۰۰ آمپر AC/DC، دارای Auto Zero	<b>APPA 39T</b>
Appa		آمپر متر ۴۰۰ آمپر AC دارای Data Hold، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت و پیوستگی	<b>APPA-A3D</b>
Appa	۹,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	<b>APPA-A7D</b>
Appa	۴,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	<b>APPA-A8</b>
Appa	-	آمپر متر AC تا ۴۰۰ آمپر، Count، ۱۰۰۰۰، همراه با تست ولتاژ مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، دیود، پیوستگی و Auto Power-off	<b>APPA-A9</b>
Appa	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC تا ۶۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ میخان، ولت، فان، مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold، Auto Zero	<b>APPA-A10</b>
Appa	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر هوشمند ۶۰۰ AC/DC آمپر همراه با تست ولتاژ مقاومت، پیوستگی دیود، دارای Display، Max Hold، Auto Zero	<b>APPA-A6DR</b>

Appa	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۶۰۰ با تست ولتاژ، میلی ولت، مقاومت، پیوستگی دیود، True RMS، دارای Max Hold ,Display Hold ,Auto Zero	APPA-A12R
Appa	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ AC/DC همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی دیود، True Rms، دارای Peak Hold Auto Power-off, DCA Zero.	APPA-A16HR
Appa	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۱۰۰ آمپر، دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	APPA-A17
Appa	-	آمپر متر AC/DC True RMS ۶۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، مرارت سنج، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold	APPA-A18+
Appa	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		APPA-I36
Appa	۳۴,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC True RMS ۱۰۰۰ آمپر، وات متر، کسینوس فی متر، هارمونیک تستر، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ، مقاومت، پیوستگی، Max Hold ,Display Hold	APPA-I38F
Sew	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	کلمب آمپر متر ۱۰۰۰ AC/DC آمپریکل + مولتی متر دیجیتال	SEW-3800CL
Sew	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		SEW-3900CL
Sew	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر ۱۰۰۰ AC دارای AC/DC، تست ولتاژ، LEAKAGE CURRENT / Data Hold، مقاومت و پیوستگی	SEW-3920CL
Kiase	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۲۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، پیوستگی	SK-7640
Kiase	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ، مقاومت، فرکانس و پیوستگی، دیود، فازن، Display, Hold ,Peak Hold	SK-7660
Kiase	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۴۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن، فرکانس و پیوستگی، Display, Hold ,Max /Min	SK-7661
Kiase	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۲۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن، Display Hold ,Peak Hold	SK-7708
Kiase	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن، Display Hold ,Peak Hold	SK-7718
Kiase	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، پیوستگی، دیود، فازن، Display Hold ,Max /Min	SK-7719
Kiase	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر AC ۱۰۰ آمپر، دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	SK-7820
Kiase	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	آمپر متر DC ۱۰۰ آمپر، دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشستی	SK-7830
Kiase	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		SK-821
<b>LCR METER</b>			
Appa	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	APPA-700B
Appa	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰ KHZ	APPA-701
Appa	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر یا پورت USB و دارای آداپتور و TWEezer SMD	APPA-703
Appa	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	APPA-705
<b>میکر</b>			
Kiase	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ + تست پیوستگی و ولتاژ AC/DC/۶۰۰V دارای ۱۰۰ ماخفه	SK-3502
Appa	۳۵,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی دستی (میکر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ + ولتاژ AC/DC/۶۰۰V + تست پیوستگی + PI/DAR دارای ۱۰۰ ماخفه	APPA-605
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میکر) آنالوگ ۴۰۰MΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ + تست پیوستگی و ولتاژ AC/۶۰۰V	SEW-1800 IN
Sew	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) آنالوگ ۴۰۰MΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ - تستر بطری- تستر پیوستگی مولتی رنج + ولتاژ AC/۶۰۰V	SEW-1832 IN
Sew	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ + تست پیوستگی و ولتاژ AC/۶۰۰V	SEW-1851 IN
Sew	۲۵,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۰۰۰MΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ - دارای تستر کمتر از ۵۰ اهم، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2801 IN
Sew	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۵۰GΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2803 IN
Sew	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۵۰GΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-2804 IN
Sew	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۴۰۰GΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-4104 IN
Sew	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) آنالوگ ۵KV ± ۲۰۰GΩ	SEW-6200 IN
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میکر) آنالوگ ۱۰KV ± ۲۰۰GΩ - ۲۵۰V - ۵۰۰V	SEW-6201 IN
Sew	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۵۰GΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6210A IN
Sew	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۵۰GΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ یا نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6211 AIN
Sew	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۵۰GΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ یا په های ۵۰۰ ولتی، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6212 AIN
Sew	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۵۰GΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰ یا په های ۵۰۰ ولتی، تست PI، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6213 AIN
Sew	-	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۰TΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰، تست ولتاژ و دارای DAR و Pi، نمایشگر LCD + بار گراف، اتصال به کامپیوتر	SEW-6305 IN
Sew	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	تستر مقاومت عایقی (میکر) دیجیتال ۲۰TΩ ± ۱۰۰۰V/۲۵۰/۵۰۰/۱۲۵۰، تست ولتاژ و دارای DAR و Pi، نمایشگر LCD + بار گراف، اتصال به کامپیوتر	SEW-6310 IN

SEW	157,000,000	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال 7+ITL/15000/5000/7500/1000 با پله های 50 ولتی، تست و -PI، نمایشگر LCM+بارگراف+اتصال به کامپیوتر	SEW-7015 AIN
<b>ارت تستر دیجیتال</b>			
SEW	24,500,000	ارت تستر دیجیتال 2000 اهم + 200 ولت AC، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + 2 الکتروید و 3 سیج	SEW-1820ER
SEW	24,500,000	ارت تستر دیجیتال 2000 اهم + 200 ولت AC، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + 2 الکتروید و 4 سیج	SEW-2120ER
SEW	77,000,000	دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر) پرتابل دیجیتال با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت پاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر به همراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار	SEW-4236
SEW	24,500,000	ارت تستر و لوب	SEW-8025 LP
<b>منبع تغذیه تک دیجیتال تراکنیک</b>			
Matrix چین	10,500,000	دijیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) 30 ولت 3 آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای فرموی ثابت 5 ولت 1 آمپر، دارای کلید Standby فرموی+ ممیز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3003D
Matrix چین	13,000,000	دijیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) 30 ولت 5 آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای فرموی ثابت 5 ولت 1 آمپر، دارای کلید Standby فرموی+ ممیز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3005D
Matrix چین	28,000,000	دijیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) 30 ولت 10 آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و ممیز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3010L1
Matrix چین	45,000,000	دijیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) 30 ولت 20 آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و ممیز به نمایشگر ولتاژ و جریان	MPS-3020
<b>منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکنیک</b>			
Matrix چین	24,000,000	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک، 30 ولت 3 آمپر دیجیتال + فرموی ثابت 5 ولت 30 آمپر محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی+ دارای کلید Standby فرموی	MPS-3003LK-3
Matrix چین	25,300,000	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک، 30 ولت 5 آمپر دیجیتال + فرموی ثابت 5 ولت 30 آمپر+ محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی+ دارای کلید Standby فرموی	MPS-3005LK-3
Matrix چین	56,000,000	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک، 50 ولت 5 آمپر دیجیتال+ محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی+ دارای کلید Standby فرموی	MPS-6005L-2
<b>منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی</b>			
RIGOL	170,000,000	دijیتال منبع تغذیه تک کاناله 20 ولت 10 آمپر و 40 ولت 5 آمپر توان فرموی 200 وات+ دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	DP-811
RIGOL	194,000,000	دijیتال منبع تغذیه تک کاناله 20 ولت 10 آمپر و 40 ولت 5 آمپر توان فرموی 200 وات+ دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ برنامه ریزی Delay Time + ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	DP-811A
RIGOL	98,000,000	دijیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک 2 کاناله+ ماکزیمم توان 140 وات+ تغذیه فطر+ میزان ریزیل ولتاژ بسیار پایین+ Low Ripple Noise < 350 μVrms/3mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان 7/10A + 7 محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرموی+ دارای صفحه نمایش 3.5 اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-821
RIGOL	149,000,000	دijیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک 2 کاناله+ ماکزیمم توان 140 وات+ تغذیه فطر+ میزان ریزیل ولتاژ بسیار پایین+ Low Ripple Noise < 350 μVrms/3mVpp + قابلیت افزایش ولتاژ و جریان 7/10A + 7 محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان/ وات/ شکل موج فرموی+ دارای صفحه نمایش 3.5 اینچی TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-821A
RIGOL	97,000,000	دijیتال منبع تغذیه دوبل 30 کاناله 30 ولت 2 آمپر+ دارای فرموی ثابت 8 ولت 5 آمپر+ توان فرموی 160 وات+ دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ 350 μVrms/3mVpp Low Ripple Noise + دارای صفحه نمایش 3.5 اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانیتورینگ	DP-831
RIGOL	147,000,000	دijیتال منبع تغذیه دوبل 30 کاناله 30 ولت 2 آمپر+ دارای فرموی ثابت 8 ولت 5 آمپر+ توان فرموی 160 وات+ دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ 350 μVrms/3mVpp Low Ripple Noise + دارای صفحه نمایش 3.5 اینچی TFT + قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-831A
RIGOL	98,000,000	دijیتال منبع تغذیه دوبل 30 کاناله 30 ولت 3 آمپر+ دارای فرموی ثابت 5 ولت 3 آمپر+ توان فرموی 195 وات+ دارای نویز ریزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ 350 μVrms/3mVpp Low Ripple Noise + دارای صفحه نمایش 3.5 اینچی TFT+ قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time و ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital IO	DP-832

RIGOL	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		دیجیتال منبع تغذیه دوول ۳ کاناله، ۳۰ ولت ۳ آمپر، دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر، توان فرموی ۱۹۵ وات+، دارای نویز رزیل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و + Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی، +۳۵۰ μVrms/۳۰mVpp، دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT+ قابل اتصال به PC، مهت برنامه ریزی Delay Time و ولت/آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق U.S.B., LAN, Digital I/O	DP-832A
Manson	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰		منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control	NDP-4303
Manson	-		منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نزع افزار ارتباط به کامپیوتر	SDP-2603
<b>پروپ اندازه گیری - های ولتاژ</b>				
Sew	۸,۲۵۰,۰۰۰		پروپ هایولتاژ مهت نصب به مولتی متر AC ۲۸KV /DC ۱۴KV	SEW-PD-28
Sew	۸,۲۵۰,۰۰۰		پروپ هایولتاژ مهت نصب به اسپیلوسکوپ AC ۲۸KV /DC ۳۰KV	SEW-PD-20S
Sew	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		پروپ هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ DC ۴۰KV	SEW-PD-40AM
Sew	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		فاز متر فشار قوی ۳۶.۵ کیلو ولت	SEW-230 HD
Sew	۲۶,۵۰۰,۰۰۰		فاز متر فشار قوی ۸۱.۵ کیلو ولت	SEW-290 HD
Sew	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		فاز متر فشار قوی دوول	SEW-MDP-50K
Sew	۴۱,۵۰۰,۰۰۰		چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۴۸ الی ۳.۸۲ متر	HS175-3
Sew	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۵۳ الی ۵.۱۰ متر	HS175-4
Sew	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۵۸ الی ۶.۴۶ متر	HS175-5
Sew	۷۸,۵۰۰,۰۰۰		چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت ۱.۶۳ الی ۷.۷۸ متر	HS175-6
<b>DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALAYZER</b>				
Sew	۵,۹۰۰,۰۰۰		تست مدارات شبکه برق ۶KV PSC Tester / ۰.۰۳...۳۰ Ohm LOOP impedance Tester	SEW-1826 NA
<b>PHASE SEQUENCE INDICATOR</b>				
Sew	۶,۲۰۰,۰۰۰		تستر R.S.T، ۶۰۰ ولت AC	SEW-855 PR
Sew	۶,۲۰۰,۰۰۰		تستر R.S.T، ۶۰۰ ولت AC	SEW-ST-850
<b>شناسایی کابل</b>				
Sew	۹,۵۰۰,۰۰۰		تستر شبکه آنالوگ	SEW-185 LCT
Sew	۷,۷۰۰,۰۰۰		شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-181 CB
Sew	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-165 CB
Sew	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز	SEW-5500 CB
<b>کالیبراتور</b>				
Fluke	دلار ۳۳۰۰		مولتی کالیبراتور	FLUKE-725
Fluke	موجود نیست		کالیبراتور ولتاژ و جریان	FLUKE-715
Sew	۲۴,۵۰۰,۰۰۰		کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر	SEW-6500 LC
Appa	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰		مولتی متر و کالیبراتور	APPA-507
<b>مرارت سنج و میدل ها</b>				
Appa	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		مرارت سنج دو کاناله با نمایشگر ۳ ۱/۲ دیجیتال، دارای °C-۱۳۰~۵-°C 'Hold, Maximum Record, K-type' -۵۸°F~۱۹۹۹°F	APPA-52
Appa	۱۸,۷۰۰,۰۰۰		مرارت سنج با نمایشگر چهار/۴ دیجیتال با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای Hold, Maximum Record, J-type' -۵۸°F~۱۹۹۹°F -۵۰°C~۱۳۰°C	APPA-53II
Appa	۴,۳۰۰,۰۰۰		مرارت سنج لیزری	APPA-IT-1
<b>دستگاههای جانبی</b>				
Sew	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		پاور متر	SEW-PM-15
Hantek	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		کارت لاییک آتالایز ۳۳ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰۰MSa/s	HANTEK-4032
Hantek	۹,۵۰۰,۰۰۰		پروپ جریان اسپیلوسکوپ AC/DC ۶۵ آمپر DC:۲۰KHz	CC-65
Hantek	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		پروپ جریان اسپیلوسکوپ AC/DC ۶۵۰ آمپر DC:۴۰۰Hz	CC-650
Hantek	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		پروپ ديفرانسیلی (ایزوله) اسپیلوسکوپ، فرکانس ۱۰۰ AMΩ تا ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC	HT-8100
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰		میدل هر نوع مولتی متر به دما سنج	APPA 11
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰		میدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج	APPA 11H
Appa	۳,۰۰۰,۰۰۰		میدل مولتی متر APPA17 به کلمپ میتر 300A/ AC	APPA 15
Sew	۱۸,۵۰۰,۰۰۰		مولتی تستر RCD/ PSC/LOOP Imedancs	SEW-2712EL

