

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

بنام خدا

لیست قیمت فروش پارس الکترونیک

احتراما، لیست قیمت دستگاههای اندازه گیری الکترونیک، الکتریک و مخابرات به شرح ذیل، تقدیم حضورتان میگردد

آیتم	مدل	شرح	قیمت (ریال)	سازنده
اسیلوسکوپ های دیجیتال				
	DS-1052E	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰+ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پهن جلوبو+ ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1054Z	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ LAN+ دارای P/F Out-interface+ دارای آپشن اتوماتیک ترنجر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۷" فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۸۴,۵۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1052D	اسیلوسکوپ ۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی + فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰+ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پهن جلوبو+ ۱۰ حافظه داخلی+ فرکانس متر ۶ رقمی+ دارای پورت RS-۲۳۲ به همراه کابل و نرم افزار+ لامپک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DSO-5072P	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار دارای فیلتر حذف FFT LCD رنگی ۱GS/s قابل اتصال به PC	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	Hantek
	DS-2072A	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنجر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۱۴" فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	MSO-2072A	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵%+ دارای فیلتر حذف FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپک آتالایزر با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنجر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸" فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	MSO-2072A-S	اسیلوسکوپ ۷۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کتریم مقدار Overshoot کمتر از ۲۵%+ دارای فیلتر حذف FFT+ دارای ۱۶ کاناله لامپک آتالایزر با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ RS۲۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک ترنجر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸" فوسفور+ دارای ۲۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1102E	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash+ رکورد سیگنال+ ۱۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰+ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیم پهن جلوبو+ ۶ رقمی	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1102D	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۲GS/s+ ۲۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ USB Flash+ لامپک آتالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s+ به همراه پراب لامپک آتالایزر+ رکورد سیگنال+ ۱۰ حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر LCD رنگی+ فیلتر دیجیتال+ فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ قابلیت ۱۰+ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیم پهن جلوبو+ فرکانس متر ۶ رقمی	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-2102E	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB Flash+ رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فوسفور رنگی پهن+ فیلتر دیجیتال+ فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DS-1104Z	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فوسفور+ فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰+ Pass/Fail+ حافظه برای تنظیمات پهن جلوبو+ ۱۵ حافظه داخلی+ به همراه کابل و نرم افزار	۰	RIGOL
	DS-2102A-S	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB Flash+ رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فوسفور رنگی پهن+ فیلتر دیجیتال+ فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فیلتر حذف FFT	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	MSO-2102A-S	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB Flash+ رکورد سیگنال+ دارای حافظه داخلی+ تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فوسفور رنگی پهن+ فیلتر دیجیتال+ فیلتر حذف FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲ و LAN+ دارای فیلتر حذف FFT	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	RIGOL
	DSO-5102P	اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال حافظه دار دارای فیلتر حذف FFT LCD رنگی ۱GS/s قابل اتصال به PC	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	Hantek

			اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوره+ فانتشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۳۳۲+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پنل ملو+ ۱۵ مافظه دافله+ به همراه کابل و نرم افزار قابلیت لایک آنالایزر ۱۶ کانال	DS-1104Z PLUS	RIGOL	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ ۱۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار+دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ صفحه نمایشگر LCD رنگی ۷ اینچی فسفوره+ فانتشن FFT+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN+ رکورد سیگنال+ فیلتر دیجیتال+ ۳۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک+ قابلیت ۱۰ Pass/Fail+ مافظه برای تنظیمات پنل ملو+ ۱۵ مافظه دافله+ به همراه کابل و نرم افزار و همراه لایمیک آنالایزر ۱۶ کاناله با سرعت نمونه برداری ۲۰۰MS/s	MSO-1104Z	RIGOL	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ۲۰۰ مگاهرتز۲ کانال دیجیتال مافظه دار دارای فانتشنFFT با LCD رنگی ۱GS/S قابل اتصال به PC	DSO-5202P	Hantek	۶۶,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ۲۰۰ مگاهرتز۲ کانال دیجیتال مافظه دار دارای فانتشنFFT با LCD رنگی ۱GS/S قابل اتصال به PC	DSO-5202BMV	Hantek	-
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۱۴Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202E	RIGOL	-
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۱۴Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2202A	RIGOL	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانتشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۳۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفوره+ دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH+ دارای ۱۴Mpts مافظه	MSO-2202A	RIGOL	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب +سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۸ اینچی فسفر رنگی+ پهن+ فیلتر دیجیتال+ فانتشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۳۳۲+ LAN+ دارای فانتشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	DS-2202A-S	RIGOL	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانتشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۳۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفوره+ دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH+ دارای ۱۴Mpts مافظه مموری+ دارای فانتشن ژنراتور ۲۵MHz تکنولوژی AFG	MSO-2202A-S	RIGOL	۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ ۲۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۴ عدد پراب +سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ USB Flash + رکورد سیگنال+ دارای مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با Win+ صفحه نمایشگر ۵.۷ اینچی رنگی +فیلتر دیجیتال+ فانتشن FFT + قابل اتصال به PC با پورت USB	DS-4024E	RIGOL	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-2302A	RIGOL	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
			اسیلوسکوپ ۳۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله دیجیتال مافظه دار +دارای ۲ عدد پراب + سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ دارای کمترین مقدار Overshoot کمتر از ۵٪+ دارای فانتشن FFT+ دارای ۱۶ کانال لایمیک آنالایز با سرعت ۱GS/s+ قابل اتصال به PC با پورت USB و LAN و RS۳۳۲+ دارای آپشن اتوماتیک تریگر جهت شکل موج های Edge, Video, Pulse Width, Slope and Alternate ++ دارای LCD WVGA Full Color ۸ فسفوره+ دارای ۲۰ مافظه داخلی + تولید فایل Bmp مطابق با WIN + USB FLASH+ دارای ۱۴Mpts مافظه مموری	MSO-2302A	RIGOL	۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۳۵۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4032	RIGOL	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۵۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ سافته شده توسط تکنولوژی Ultra Vision امپدانس فرومی ۵۰ اهم	DS-4052	RIGOL	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6062	RIGOL	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۶۰۰ مگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6064	RIGOL	تماس بگیرید
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۲ کاناله+ دارای ۲ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6102	RIGOL	تماس بگیرید
			دیجیتال اسیلوسکوپ مافظه دار ۱ گیگاهرتز ۴ کاناله+ دارای ۴ عدد پراب+ سرعت نمونه برداری ۵GS/s+ بهترین دستگاه جهت ذخیره سیگنال ها با فرکانس پایین+ ذخیره سیگنال+ مافظه داخلی ۵۶Mpts+ قابلیت ذخیره ۱۶۰ میلیون مافظه+ قابلیت ۱۸۰,۰۰۰ رکورد سیگنال	DS-6104	RIGOL	تماس بگیرید
اسیلوسکوپ دستی دیجیتال						
			اسیلوسکوپ دستی ۶۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال +سرعت نمونه برداری ۱GS/s+ نمایشگر LCD رنگی +موتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی+ TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB	DSO-1062B	Hantek	۹۵,۰۰۰,۰۰۰

	<i>DSO-1102B</i>	اسیلوسکوپ دستی ۱۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی یا TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
	<i>DSO-8152 E</i>	اسیلوسکوپ دستی ۱۵۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی یا TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB		۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
	<i>DSO-8202 E</i>	اسیلوسکوپ دستی ۲۰۰ مگاهرتز ۲ کانال دیجیتال + سرعت نمونه برداری ۱GS/s + فاشن ژنراتور ۲۵ مگ هرتز + نمایشگر LCD رنگی + مولتی متر دیجیتال ۳/۵ رقمی یا TRUE RMS + قابل اتصال به PC با پورت USB		۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
کارت اسیلوسکوپ					
	<i>DSO-2250</i>	کارت اسکوپ ۱۰۰ مگ هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۲۵۰ مگ سمپل هر ثانیه		-	<i>Hantek</i>
	<i>Hantek-6022BL</i>	کارت اسکوپ ۲۰ مگ هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۴۸ مگ سمپل هر ثانیه		۱۵,۷۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
	<i>Hantek-6022BE</i>	کارت اسکوپ ۲۰ مگ هرتز دو کانال-سرعت نمونه برداری ۴۸ مگ سمپل هر ثانیه		۱۳,۰۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
اسپکتروم آنالایزر					
	<i>DSA-705</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۵۰۰MHz~۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm- و همراه Pre-AMP برابر ۱۵۵dBm- حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW , Pre , DANL - + Amp قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-710</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱GHz~۱۰۰KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۳۵dBm- و همراه Pre-AMP برابر ۱۵۵dBm- حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW , Pre , DANL - + Amp قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-815+TG</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۱.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + ماژول تراکنینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz + حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output+ به همراه ماژول های RBW و Pre-AMP , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN از طریق USB		۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-1030A</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- و ۳۰dBm+ G- حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW , Pre-AMP , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-1030A-TG</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + ماژول تراکنینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- و ۳۰dBm+ G- حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW , Pre-AMP , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		تماس بگیریید	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-832E</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- و ۳۰dBm+ حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW , Pre-AMP , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-832E-TG</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۳GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + ماژول تراکنینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + توان ورودی بدون Pre-AMP برابر ۱۴۸dBm- و ۳۰dBm+ G- حافظه داخلی ۲ گیگ بایتی+۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب RBW , Pre-AMP , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-875</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با ۱۶۸dBm- و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-AMP , DANL + قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		تماس بگیریید	<i>RIGOL</i>
	<i>DSA-875-TG</i>	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال حافظه دار ۷.۵GHz~۹KHz + نمایشگر LCD رنگی ۸.۵ اینچ + دارای ۱۰۰Hz (ازولیشن پهنای باند + نویز Leven برابر با ۱۶۸dBm- و ۱۰ نوع اندازه گیری اتوماتیک پارامترهای گوناگون+ VGA Output قابل نصب ماژول های RBW و Pre-AMP , DANL + ماژول تراکنینگ ژنراتور فرکانس ۱.۵GHz قابل اتصال به شبکه با پورت USB Flash + LAN قابل اتصال به PC از طریق USB		تماس بگیریید	<i>RIGOL</i>
فانکشن ژنراتور					
	<i>HDG-2032B</i>	سولنپ فانکشن ژنراتور ۳۰۰ مگاهرتز دیجیتال با ۶ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز- قابلیت تنظیم Duty		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
	<i>HDG-2062B</i>	سولنپ فانکشن ژنراتور ۶۰۰ مگاهرتز دیجیتال با ۶ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز- قابلیت تنظیم Duty		۸۵,۰۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
	<i>HDG-6082B</i>	سولنپ فانکشن ژنراتور ۸۰۰ مگاهرتز دیجیتال با ۶ نوع فرم - فرکانس متر ۵ مگاهرتز- قابلیت تنظیم Duty		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	<i>Hantek</i>
	<i>DG-822</i>	آرئیکاری سولنپ فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵ مگاهرتز دیجیتال ۲ کانال فرم - تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + تولید شکل موج دلفواه + ۴ حافظه داخلی+ سرعت ۱۲۵MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور+ نمایشگر LCD رنگی+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB		۶۲,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DG-1022</i>	آرئیکاری سولنپ فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۰ مگاهرتز دیجیتال ۲ کانال فرم - تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK + تولید شکل موج دلفواه + ۴ حافظه داخلی+ سرعت ۱۰۰MS/s + فرکانس متر + پالس ژنراتور+ نمایشگر LCD رنگی+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>
	<i>DG-1032Z</i>	آرئیکاری فانکشن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۰ مگاهرتز دارای LCD دیجیتال ۲ کانال فرم - همزمان + تکنولوژی DDS + مدولاسیون AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM + بیتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرم - ۱۶Mpts حافظه داخلی+ سرعت ۲۰۰MS/s + فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB		۹۲,۵۰۰,۰۰۰	<i>RIGOL</i>

			آرپیتری فانتشکن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz+ دارای ۲ فرومهی هم (زمان+ مدولاسیون AM/FM/PM/FSK+ سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s+ تکنولوژی DDS+ صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولیشن ۱۴ بیتی+ دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال+ قابلیت پالس ژنراتور	DG-1062Z	
			آرپیتری فانتشکن ژنراتور دیجیتال فرکانس ۴۰MHz+ دارای ۲ فرومهی هم (زمان+ مدولاسیون AM/FM/PM/FSK+ سرعت نمونه برداری ۵۰۰MS/s+ تکنولوژی DDS+ صفحه نمایش رنگی ۷ اینچی WVGA TFT + رزولیشن ۱۴ بیتی+ دارای پورت USB جهت اتصال به PC و USB Flash جهت ذخیره سیگنال+ قابلیت پالس ژنراتور	DG-4062	
			آرپیتری فانتشکن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۰۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرومهی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرومهی+ ۱۶MPpts مافقه دافلی+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4102	
			آرپیتری فانتشکن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۱۶۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ ۲ کانال فرومهی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرومهی+ ۱۶MPpts مافقه دافلی+ سرعت ۵۰۰MS/s+ فرکانس متر ۷ رقمی + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-4162	
			آرپیتری فانتشکن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۲۵۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرومهی+ ۱۶MPpts مافقه دافلی+ سرعت ۱GS/s+ مافقه دافلی ۱۶AMpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5251	
			آرپیتری فانتشکن ژنراتور سینتی سائیزی و قابل برنامه ریزی از ۱ میکرو هرتز تا ۳۵۰ مگاهرتز+ دارای LCD دیجیتال+ دارای ۲ فرومهی همزمان+ تکنولوژی DDS+ مدولاسیون ۱۴+AM/FM/PM/FSK/ASK/PSK/PWM بیتی+ تولید شکل موج دلفواه + ۱۰ نوع شکل موج فرومهی+ ۱۶MPpts مافقه دافلی+ سرعت ۱GS/s+ مافقه دافلی ۱۶AMpts + پالس ژنراتور+ قابل اتصال به PC از طریق پورت RS-۲۳۲ و USB	DG-5352	
RF سیگنال ژنراتور					
			دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۱.۵GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فرومهی -۱۱۰dBm تا ۱۳۰dBm+ دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB جهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse	DSG-815	
			دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۳GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فرومهی -۱۱۰dBm تا ۱۳۰dBm+ دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB جهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse	DSG-830	
			دیجیتال RF سیگنال ژنراتور ۶GHz~۹KHz+ دارای نویز فاز -۱۰۰dBc/Hz و توان فرومهی -۱۱۰dBm تا ۱۳۰dBm+ دقت تقویت کننده >۰.۵dB+ دارای مدولاسیون AM/FM/Phase + قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN و USB جهت ثبت مقادیر تولید شده+ قابل نصب آپشن Pulse	DSG-3060	
دیفا لاکر					
			دیفا اکوریشن یا سیستم جمع آوری دادها +اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و جمار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء، تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴٫۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + LAN LXI , GPIB , USB Host , USB	M-300	
			دیفا اکوریشن یا سیستم جمع آوری دادها +اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و جمار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء، تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴٫۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + LAN LXI , GPIB , USB Host , USB	M-301	
			دیفا اکوریشن یا سیستم جمع آوری دادها +اندازه گیری و ثبت دمای ایجاد شده قابلیت اندازه گیری مقاومت با دو و جمار سیمه+ دارای برنامه های تعیین ماتریس سیگنال های القایی+ قابلیت ارتقاء، تا ۳۲۰ کانال+ دارای صفحه نمایش رنگی ۴٫۳ اینچی+ دارای سیستم RTD و ترموکوپل+ قابل اتصال به کامپیوتر با پورت (Core Device) + LAN LXI , GPIB , USB Host , USB	M-302	
بار الکتریکی DC					
			بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۱۳۰آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰٫۹ سانتی متری	DL-3021	
			بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله+ قدرت تا ۲۰۰ وات+ ۱۵۰ ولت+ جریان تا ۱۴۰آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰٫۹ سانتی متری+ قابل اتصال به PC از طریق پورت LAN , USB , I/O	DL-3021A	

			بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله قدرت ۳۵۰ وات + ۱۵۰ ولت و جریان ۶۰ آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰٫۹ سانتی متری	DL-3031	
			بار الکتریکی DC قابل برنامه ریزی تک کاناله قدرت ۳۵۰ وات + ۱۵۰ ولت و جریان ۶۰ آمپر دارای TFT LCD با اندازه ۱۰٫۹ سانتی متری و قابل اتصال به PC با پورت LAN , USB , I/O	DL-3031A	
دیجیتال مولتی متر رومیزی					
			مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دبیجیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA 205	
			مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دبیجیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA 207	
			مولتی متر رومیزی با تغذیه برق و باتری، ۴٪ دبیجیت، True Rms، دارای Backlit، بارگراف، تست ولتاژ، آمپر، پیوستگی، دیود، مقاومت، فرکانس، فازن، Store, Recall Function، قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	APPA-208B	
			دیجیتال مولتی متر رومیزی ۵ ½ رقمی، دقت اندازه گیری ۰٫۱۵٪ + قابلیت اندازه گیری فرکانس و ولت AC/DC، دیود، فازنسنج، اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیگ و ۴ سیگ، جریان AC/DC، دارای LCD رنگی و قابل اتصال به PC با پورت USB و RS-۲۳۲	DM-3058E	
			دیجیتال مولتی متر رومیزی ۶ ½ رقمی، دقت اندازه گیری ۰٫۰۳۵٪ + قابلیت اندازه گیری فرکانس و ولت AC/DC، دیود، فازنسنج، اندازه گیری مقاومت به صورت ۲ سیگ و ۴ سیگ، جریان AC/DC، دارای LCD رنگی و قابل اتصال به PC با پورت RS-۲۳۲، LAN, USB, GPIB, RS	DM-3068	
مولتی متر دستی					
			مولتی متر میخی، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، تست مقاومت، فرکانس، فازن، دیود و پیوستگی – Display Hold – Auto Power-off	SK-6555	
			مولتی متر ۳ ٪ ۳ دبیجیت، PEN TYPE، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۷۴M Ω، تست دیود و پیوستگی، میکرو آمپر، Hold	APPA 17A	
			مولتی متر دیجیتال ۳ ٪ ۳ دبیجیت، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، فازن ۶۰۰۰۰mF، فرکانس ۶۰۰MHZ، مقاومت ۴۰۰M Ω، جریان ۱۰ آمپر، Hold	APPA 72	
			مولتی متر ۳ ٪ ۳ دبیجیت، دارای بار گراف، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰۰MHZ، فازن ۴۰۰mF، فرکانس ۴۰۰MHZ، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A	APPA 82	
			مولتی متر ۳ ٪ ۳ دبیجیت، دارای بار گراف، TRUE RMS، اندازه گیری ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰۰M Ω، فازن ۴۰۰mF، فرکانس ۴۰۰MHZ، دیود و پیوستگی، Hold، جریان ۱۰A	APPA 82RH	
			مولتی متر ۳ ٪ ۳ دبیجیت، TRUE RMS، دارای بارگراف، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۴۰۰M Ω، فازن ۴۰۰mF، فرکانس ۴۰۰MHZ، نمایش RPM، مرارت سنج	APPA 106	
			مولتی متر با نمایشگر دوپل ۲ ٪ ۴ دبیجیت، TRUE RMS، count، ۲۰۰۰۰، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فازن ۴۰۰mF Ω، مرارت سنج، DATA LOGGER	APPA 107	
			مولتی متر با نمایشگر دوپل ۲ ٪ ۴ دبیجیت، TRUE RMS، count، ۲۰۰۰۰، دارای data logger، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت ۲G، دیود، فازن، فرکانس، مرارت سنج، قابلیت ارتباط به PC، نرم افزار	APPA 109 N	
			مولتی متر با نمایشگر دوپل ۵ دبیجیت، count، ۴۰۰۰۰، Center Zero Bargraph، دارای هفت حافظه، AC/DC، LVΩ، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس، آمپر، مرارت سنج، محافظ الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-503	
			مولتی متر دیتالوگ دار با نمایشگر دوپل ۵ دبیجیت، count، ۱۰۰۰۰، Center Zero Bargraph، دارای هفت حافظه، AC/DC، LVΩ، True Rms، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس، آمپر، مرارت سنج، محافظ الکترونیکی، dB Meter، همراه با کابل USB + نرم افزار	APPA-505	
			مولتی کالیبراتور ولتاژ جریان با قابلیت اندازه گیری ولتاژ و جریان مقاومت دیود و پیوستگی، فرکانس، دما ثبت اطلاعات دینامیکی و TRUE RMS	APPA-507	
میکرو و میلی اهم متر					
			میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموشی اتوماتیک	SEW-4136 MO	
			میلی اهم متر دیجیتال ۰ الی ۲۰۰۰ اهم + خاموشی اتوماتیک	SEW-4137 MO	
			میکرو اهم متر دیجیتال	SEW-6237 DLRO	
			میلی اهم متر دیجیتال	SK-3800	
کلمپ آمپر متر انبری					
			آمپر متر ۲۰۰۰ Ω	SK-7600	
			آمپر متر ۴۰۰ Ω True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، فازن، دیود، فرکانس و پیوستگی	SK-7602	
			آمپر متر ۴۰۰ Ω AC همراه با تست ولتاژ AC/DC، مقاومت، دیود، فازن، فرکانس و پیوستگی	SK-7603	
			آمپر متر ۴۰۰ Ω AC همراه با تست ولتاژ AC، مقاومت، دیود، پیوستگی	SK-7625	
			آمپر متر ۴۰۰ Ω AC دارای Data Hold و Maximum Hold	APPA-A2	
			مدل ۱۰۰۰ آمپر AC/DC، دارای Auto Zero	APPA 39T	
			آمپر متر ۴۰۰ Ω AC دارای Data Hold، تست ولتاژ AC/DC، مقاومت و پیوستگی	APPA-A3D	

			آمپر متر AC ۶۰۰ با آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت تا 2000Ω دارای Hold،جود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A7D	
			آمپر متر AC ۶۰۰ با آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold، جود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A8	
			آمپر متر AC ۴۰۰ با آمپر،Count ۱۰۰۰۰ ، همراه با تست ولتاژ،مقاومت تا 2000Ω، دارای Hold ،جود، پیوستگی و Auto Power-off	APPA-A9	
			آمپر متر AC ۶۰۰ با آمپر همراه با تست ولتاژ،میلی ولت،فاز،مقاومت، پیوستگی جود،دارای Max Hold ,Display Hold,A uto Zero	APPA-A10	
			آمپر مترموشمند ۶۰۰ AC/DC آمپر همراه با تست ولتاژ،مقاومت، پیوستگی جود،دارای Max Hold ,Display Hold,A uto Zero	APPA-A6DR	
			آمپر متر AC/DC ۶۰۰ با آمپر همراه با تست ولتاژ،میلی ولت،مقاومت، پیوستگی جود،True RMS،دارای Max Hold ,Display Hold,A uto Zero	APPA-A12R	
			آمپر متر ۱۰۰۰ با آمپر AC/DC همراه با تست ولتاژ،مقاومت k-۴، پیوستگی جود،True Rms،دارای Peak Hold Auto Power-off,DCA Zero.	APPA-A16HR	
			آمپر متر AC ۱۰۰ با آمپر +دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	APPA-A17	
			آمپر متر AC/DC True RMS ۶۰۰ با آمپر، وات متر ، کسینوس فی متر،ارمونیک تستر ، مرارت سلف ، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ ،مقاومت، پیوستگی ،Max Hold ,Display Hold	APPA-A18+	
				APPA-136	
			آمپر متر AC/DC True RMS ۱۰۰۰ با آمپر، وات متر ، کسینوس فی متر،ارمونیک تستر ، توانی فازها، همراه با تست ولتاژ ،مقاومت، پیوستگی ،Max Hold ,Display Hold	APPA-138F	
			کلمپی آمپر متر ۱۰۰۰ با آمپر AC/DC دیجیتال + مولتی متر دیجیتال	SEW-3800CL	
				SEW-3900CL	
			آمپر متر ۱۰۰۰ با آمپر AC دارای AC Hold ,LEAKAGE CURRENT/ Data Hold ،تست ولتاژ AC، مقاومت و پیوستگی	SEW-3920CL	
			آمپر متر AC ۶۰۰ با آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC،مقاومت ،فاز، ،جود، پیوستگی	SK-7640	
			آمپر متر AC/DC ۴۰۰ با آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ ،مقاومت، فر کانس و پیوستگی، Display, Hold ,P eak Hold	SK-7660	
			آمپر متر AC/DC ۴۰۰ با آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC،مقاومت، پیوستگی، جود،فاز، فر کانس و پیوستگی، Display, Hold ,Max /Min	SK-7661	
			آمپر متر AC/DC ۶۰۰ با آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC،مقاومت، پیوستگی، جود، فاز، Display Hold ,P eak Hold.	SK-7708	
			آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ با آمپر True RMS همراه با تست ولتاژ AC/DC،مقاومت، پیوستگی، جود، فاز، Display Hold ,P eak Hold.	SK-7718	
			آمپر متر AC/DC ۱۰۰۰ با آمپر همراه با تست ولتاژ AC/DC،مقاومت، پیوستگی، جود،فاز، Display Hold ,M a x /M in	SK-7719	
			آمپر متر AC ۱۰۰ با آمپر +دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشی - همراه با تست ولتاژ و مقایسه کننده	SK-7820	
			آمپر متر DC ۱۰۰ با آمپر +دارای رنج میلی آمپر متر جهت اندازه گیری جریان نشی	SK-7830	
			پروب جریان اسیلوسکوپ AC ۱۰۰ با آمپر ۴۰۰Hz AC	SK-821	
LCR METER					
			ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	APPA-700B	
			ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰ KHZ	APPA-701	
			ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱۰۰ KHZ و قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB و دارای آداپتور و TWEEZER SMD	APPA-703	
			ال-سی-آر متر دستی دیجیتال با دو نمایشگر میرزا جهت نمایش L,C,R,Q,D فرکانس ۱ KHZ	APPA-705	
میگر					
			تستر مقاومت عایقی (میگر)،دیجیتال MΩ۰۰۰۰+V/۱۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰/۱۲۵ + تست پیوستگی و ولتاژ AC/DC/۶۰۰V دارای ۱۰۰ مافظه	SK-3502	
			تستر مقاومت عایقی دستی (میگر)،دیجیتال MΩ۰۰۰۰+V/۱۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰/۱۲۵ + ولتاژ AC/DC/۶۰۰V + تست PI/DAR +پیوستگی و دارای ۱۰۰ مافظه	APPA-605	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ MΩ۰۰۰+V/۱۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰ + تست پیوستگی و ولتاژ AC/۶۰۰V	SEW-1800 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ MΩ۰۰۰+V/۱۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰ - تستر باتری- تستر پیوستگی مولتی رنج + ولتاژ AC/۶۰۰V	SEW-1832 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال MΩ۰۰۰+V/۱۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰ +تست پیوستگی و ولتاژ AC/۶۰۰V	SEW-1851 IN	
			تستر مقاومت عایقی(میگر) دیجیتال MΩ۰۰۰+V/۱۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰ - دارای تستر کتر از ۵۰۰ اهم ، نمایشگر LCM، بار گراف	SEW-2801 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال GΩ۰۰۰+V/۱۰۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰۰ + بار گراف	SEW-2803 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال GΩ۰۰۰+V/۱۰۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰۰ + بار گراف	SEW-2804 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال GΩ۰۰۰+V/۱۰۰۰۰/۵۰۰/۲۵۰/۵۰۰/۱۰۰۰۰ + بار گراف	SEW-4104 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ GΩ۰۰۰+KV۰۰	SEW-6200 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) آنالوگ GΩ۰۰+KV۰۰-۱۰KV+V۰۰۰-۲۵۰۰	SEW-6201 IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال GΩ۰۰+V۰۰۰/۲۵۰/۵۰۰/۲۵۰/۱۰۰۰/۵۰۰ ، نمایشگر LCM + بار گراف	SEW-6210A IN	
			تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال GΩ۰۰+V۰۰۰/۱۰۰۰۰/۵۰۰۰/۲۵۰۰/۱۰۰۰ + نمایشگر LCM،بارگراف	SEW-6211 AIN	

	SEW-6212 AIN	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $10000V+500G\Omega$ با پله های ۵۰۰ ولت، نمایشگر LCM+بارگراف		۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	Sew
	SEW-6213 AIN	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $10000V+500G\Omega$ با پله های ۵۰۰ ولت، تست PI، نمایشگر LCM+بارگراف		۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	Sew
	SEW-6305 IN	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $10000V+500T\Omega$ ،تست ولتاژ و دارای DAR و Pi، نمایشگر LCD+بارگراف+اتصال به کامپیوتر		-	Sew
	SEW-6310 IN	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $10000V+500T\Omega$ ،تست ولتاژ و دارای DAR و Pi، نمایشگر LCD+بارگراف+اتصال به کامپیوتر		۱۰۳,۶۸۰,۰۰۰	Sew
	SEW-7015 AIN	تستر مقاومت عایقی (میگر) دیجیتال $10000V+500T\Omega$ با پله های ۵۰۰ ولت، تست و -PI، نمایشگر LCM+بارگراف+اتصال به کامپیوتر		۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	Sew
ارت تستر دیجیتال					
	SEW-1820ER	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + ۲ الکتروند و ۳ سیم		۲۶,۱۴۶,۰۰۰	Sew
	SEW-2120ER	ارت تستر دیجیتال ۲۰۰۰ اهم + ۲۰۰ ولت AC ، ثبت موقت اطلاعات اندازه گیری + ۲ الکتروند و ۴ سیم		۲۶,۱۴۶,۰۰۰	Sew
	SEW-4236	دستگاه تست مقاومت زمین(ارت تستر)پرتابل دیجیتالی با قابلیت اندازه گیری مقاومت مخصوص خاک و مقاومت چاه ارت به روشهای چهار سیمه و قابل اتصال به کامپیوتر به همراه وسایل استاندارد و نیز نرم افزار		۸۳,۱۶۰,۰۰۰	Sew
	SEW-8025 LP	ارت تستر و لوپ		۲۶,۱۴۶,۰۰۰	Sew
منبع تغذیه تک دیجیتال تراکنیک					
	MPS-3003D	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۳ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر، دارای کلید Standby فرموی+ مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	Matrix چین	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	
	MPS-3005D	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۵ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۱ آمپر، دارای کلید Standby فرموی+ مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	Matrix چین	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	
	MPS-3010L1	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۱۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	Matrix چین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	
	MPS-3020	دیجیتال منبع تغذیه تک تراکنیک ترانس (فطر) ۳۰ ولت ۲۰ آمپر + محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Overload، دارای کمترین مقدار Ripple ولتاژ و مجهز به نمایشگر ولتاژ و جریان	Matrix چین	۴۸,۶۰۰,۰۰۰	
منبع تغذیه دوبل دیجیتال تراکنیک					
	MPS-3003LK-3	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۳۰ولت ۳آمپر دیجیتال + فرموی ثابت ۵ولت ۳آمپر+محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی+ دارای کلید Standby فرموی	Matrix چین	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	
	MPS-3005LK-3	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۳۰ولت ۵آمپر دیجیتال + فرموی ثابت ۵ولت ۳ آمپر+ محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی+ دارای کلید Standby فرموی	Matrix چین	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	
	MPS-6005L-2	منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکنیک ۲۰ولت ۵آمپر دیجیتال+ محافظت شده در برابر Overload و اتصال کوتاه + نمایشگر ولتاژ و جریان فرموی+ دارای کلید Standby فرموی	Matrix چین	۶۰,۴۸۰,۰۰۰	
منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی					
	DP-811	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر، توان فرموی ۲۰۰ وات، دارای نویز ریزل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ Low Ripple Noise <۳۵۰ $\mu Vrms/PmVpp$ +دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC مهت برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	RIGOL	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	
	DP-811A	دیجیتال منبع تغذیه تک کاناله ۲۰ ولت ۱۰ آمپر و ۴۰ ولت ۵ آمپر، توان فرموی ۲۰۰ وات، دارای نویز ریزل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ Low Ripple Noise <۳۵۰ $\mu Vrms/PmVpp$ +دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی + TFT قابل اتصال به PC مهت برنامه ریزی Delay Time + مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB LAN, Digital IO	RIGOL	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	
	DP-821	دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک ۲ کاناله+ ماکزیمم توان ۱۴۰ وات+ تغذیه فطر+ میزان ریزل ولتاژ بسیار پایین+ Low Ripple Noise <۳۵۰ $\mu Vrms/PmVpp$ +قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۷۰V/۱۰A+ محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان / وات/ شکل موج فرموی+ دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC مهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	RIGOL	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
	DP-821A	دیجیتال منبع تغذیه دوبل تراکنیک ۲ کاناله+ ماکزیمم توان ۱۴۰ وات+ تغذیه فطر+ میزان ریزل ولتاژ بسیار پایین+ Low Ripple Noise <۳۵۰ $\mu Vrms/PmVpp$ +قابلیت افزایش ولتاژ و جریان تا ۷۰V/۱۰A+ محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load قابلیت نمایش ولت/ جریان / وات/ شکل موج فرموی+ دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT قابل اتصال به PC مهت برنامه ریزی Delay Time، ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	RIGOL	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	
	DP-831	دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۲۰ ولت ۲ آمپر+ دارای فرموی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر+ توان فرموی ۱۶۰ وات+ دارای نویز ریزل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ Low Ripple Noise <۳۵۰ $\mu Vrms/PmVpp$ + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT +قابل اتصال به PC مهت برنامه ریزی Delay Time ، ولت/ آمپر، مانیتورینگ	RIGOL	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	
	DP-831A	دیجیتال منبع تغذیه دوبل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۲ آمپر+ دارای فرموی ثابت ۸ ولت ۵ آمپر+ توان فرموی ۱۶۰ وات+ دارای نویز ریزل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ Low Ripple Noise <۳۵۰ $\mu Vrms/PmVpp$ + دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی TFT +قابل اتصال به PC مهت برنامه ریزی Delay Time ، ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق USB, LAN, Digital	RIGOL	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	

			دیجیتال منبع تغذیه دابل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر+ دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر+ توان فرموی ۱۹۵ وات+ دارای نویز ریزل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ ۳۵۰ μVrms/۳mVpp Low Ripple Noise+ دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی +TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق U S B , L A N , D i g i t a l I O	DP-832	RIGOL	۹۸,۰۰۰,۰۰۰
			دیجیتال منبع تغذیه دابل ۳ کاناله ۳۰ ولت ۳ آمپر+ دارای فرموی ثابت ۵ ولت ۳ آمپر+ توان فرموی ۱۹۵ وات+ دارای نویز ریزل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و +Over Load نمایشگر ولت، آمپر، توان و نمایش شکل موج فرموی+ ۳۵۰ μVrms/۳mVpp Low Ripple Noise+ دارای صفحه نمایش ۳.۵ اینچی +TFT قابل اتصال به PC جهت برنامه ریزی Delay Time ولت/ آمپر، مانیتورینگ و نمایش waveform از طریق U S B , L A N , D i g i t a l I O	DP-832A	RIGOL	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰
			منبع تغذیه دیجیتال ۳۰ ولت ۳ آمپر همراه با قابلیت Remote control	NDP-4303	Manson	۵۳,۴۶۰,۰۰۰
			منبع تغذیه ۶۰ DC ولت ۳.۳ آمپر ۲۰۰ وات سوئیچینگ با نمایشگر LCD و قابل برنامه ریزی قابل اتصال به PC به همراه کابل و نرم افزار ارتباط به کامپیوتر	SDP-2603	Manson	-
پروپ اندازه گیری -های ولتاژ						
			پروپ هایولتاژ جهت نصب به مولتی متر ۴۰KV /DC ۲۴KV AC	SEW-PD-28	Sew	۸,۹۱۰,۰۰۰
			پروپ هایولتاژ جهت نصب به اسیلوسکوپ ۳۰KV /DC ۲۴KV AC	SEW-PD-20S	Sew	۸,۹۱۰,۰۰۰
			پروپ هایولتاژ دارای نمایشگر آنالوگ ۴۰KV DC	SEW-PD-40AM	Sew	۱۷,۲۸۰,۰۰۰
			فاژ متر فشار قوی ۳۶.۵ کیلو ولت	SEW-230 HD	Sew	۲۵,۳۸۰,۰۰۰
			فاژ متر فشار قوی ۸۱.۵ کیلو ولت	SEW-290 HD	Sew	۲۸,۶۲۰,۰۰۰
			فاژ متر فشار قوی دابل	SEW-MDP-50K	Sew	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
			چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰کیلو ولت بطول ۱.۱۴۸ الی ۳.۸۲ متر	SEW-HS175-3	Sew	۴۱,۵۰۰,۰۰۰
			چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت بطول ۱.۵۳ الی ۵.۱۰ متر	SEW-HS175-4	Sew	۵۴,۰۰۰,۰۰۰
			چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت بطول ۱.۵۸ الی ۶.۴۲ متر	SEW-HS175-5	Sew	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
			چوب استیک تلسکوپ ۱۰۰ کیلو ولت بطول ۱.۶۳ الی ۷.۷۸ متر	SEW-HS175-6	Sew	۷۸,۵۰۰,۰۰۰
DIGITAL ELECTRICAL NETWORK ANALAYZER						
			تست مدارات شبکه برق PSC Tester ۶KV / ۳۰۰۰ Ohm ... ۰.۰۱ LOOP impedance Tester	SEW-1826 NA	Sew	۵,۹۰۰,۰۰۰
PHASE SEQUENCE INDICATOR						
			تستر R.S.T, ولت AC۶۰۰	SEW-855 PR	Sew	۷,۳۹۸,۰۰۰
			تستر R.S.T, ولت AC۶۰۰	SEW-ST-850	Sew	۷,۳۹۸,۰۰۰
شناسایی کابل						
			تستر شبکه آنالوگ	SEW-185 LCT	Sew	۹,۵۰۰,۰۰۰
			شناسایی کابلها گروهی و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-181 CB	Sew	۷,۷۰۰,۰۰۰
			تستر شبکه و شناسایی کابلها گروهی(زوج یاب) و پیدا کننده اتصال یا قطعی کابل برق یا تلفن	SEW-165 CB-TG	Sew	۱۶,۷۵۰,۰۰۰
			شناسایی کابل و لوله در زیر دیوار و زمین و شناسایی فیوز	SEW-5500 CB	Sew	۳۹,۵۰۰,۰۰۰
کالیبراتور						
			مولتی کالیبراتور	FLUKE-725	Fluke	دلار ۳۵۰۰
			کالیبراتور ولتاژ و جریان	FLUKE-715	Fluke	موجود نیست
			کالیبراتور ولتاژ و جریان و لوپ تستر	SEW-6500 LC	Sew	۲۶,۴۶۰,۰۰۰
			مولتی متر و کالیبراتور	APPA-507	Appa	۵۰,۷۵۰,۰۰۰
مرارت سنج و مبدل ها						
			مرارت سنج دو کاناله با نمایشگر ۱/۲ ۳ دیجیت، دارای ۱۳۰۰°C~۵۰°C - 'Hold ,Maximum Record, K-type' ۱۹۹۹°F~۵۸°F	APPA-52	Appa	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
			مرارت سنج تک کاناله با نمایشگر چهار/۴دیجیت با قابلیت ثبت دیتا و اتصال به کامپیوتر، دارای Hold Maximum Record,J- K-type' -۵۰°C~۱۳۰۰°C -۵۸°F~۱۹۹۹°F,	APPA-53II	Appa	۲۱,۰۰۰,۰۰۰
			مرارت سنج لیزری	APPA-IT-1	Appa	۴,۹۰۰,۰۰۰
دستگاههای جانبی						
			پاور متر	SEW-PM-15	Sew	۱۴,۰۰۰,۰۰۰
			کارت لامپک آنالایز ۳۲ کاناله حافظه دار با پراب + سرعت نمونه برداری ۴۰۰MSa/s	HANTEK-4032	Hantek	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
			پروپ جریان اسیلوسکوپ AC/DC ۶۵۰ آمپر ۴۰۰Hz	CC-65	Hantek	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
			پروپ جریان اسیلوسکوپ AC/DC ۶۵۰ آمپر ۴۰۰Hz	CC-650	Hantek	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
			پروپ دیفرانسیلی (ایزوله) اسیلوسکوپ+فرکانس ۱۰۰ AMΩ تا ۱۰۰ مگاهرتز + امپدانس ورودی DC	HT-8100	Hantek	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
			مبدل هر نوع مولتی متر به دما سنج	APPA 11	Appa	۳,۲۴۰,۰۰۰
			مبدل هر نوع مولتی متر به رطوبت سنج	APPA 11H	Appa	۳,۲۴۰,۰۰۰

Appa	۳,۲۴۰,۰۰۰		مدل مولتی متر APPA17 به کلمپی میتر 300A / AC	APPA 15	
Sew	۱۸,۵۰۰,۰۰۰		مولتی تستر RCD / PSC / LOOP Imedancs	SEW-2712EL	

v جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت <http://www.parselectronic.com> مراجعه و یا با شماره های ۰۲۱-۶۶۷۲۴۲۲۷ تماس حاصل فرمائید.